

环糊精喷雾干燥机150kg

产品名称	环糊精喷雾干燥机150kg
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

环糊精喷雾干燥机150kg

生产物料名称：环糊精，含固量15~30%

压力喷雾干燥器的生产能力：规格150型塔 150Kg/h水份蒸发量，直径满足工作状态内壁不会挂料

进风温度控制在150 ~220（可调），出风温度控制在75 “ 100（负载下出风温度）。进风要求达到新版GMP要求C级洁

净级别。

成品水份范围需控制在3%~8%，6%为宜。产品粒度范围D90控制在100~150 μ m，有良好的溶解性。

产品不结块，带冷风集中收料系统，收料温度不高于40-60 ，

加热源：蒸汽和电；蒸汽压力为0.3-0.4MPa。

喷雾干燥塔带冷风输送装置，冷风输送系统配置一套冷冻除湿机。冷风输送系统整体为快装结构，输送风机要能实现在线清洗。

各仪表及各控制阀门应安装在易于观察和操作的部位。设备结构设计合理，符合工艺要求，易于清洗，需配备必要的附属设备及仪表。

设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡(R 10mm),确保易清洁。

压力泵、喷雾器等部件采用可靠的密封装置，确保物料区和洁净室之间的密封效果，传动区的润滑油不污染物料。

保证所供不锈钢来源于国内品牌，保证产品是全新的。提供材质证明。润滑油必须符合食品级润滑油标准，附带材质证明。

设备运行综合性能：设备具备良好的输送、雾化、热分布、防粘壁、过滤、调速、冷却、在线清洗、润滑等功能，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，无跑冒滴漏、粘塔、漏油和湿度分布不均现象、没有明显的振动和噪声恶化现象。

配套在线清洗装置，与CIP在线清洗系统对接使用。

喷头冷却水(如有)不得进入喷嘴进而导致微生物严重超材安装环境要求

本设备安装于二车间干燥设备区，需供应商根据现场实地进行设计、安装；供应商提供设备所需动力系统与厂房设施配套要求，完成安装施工图设计