

矿用煤岩体加固材料，矿用岩体加固材料

产品名称	矿用煤岩体加固材料，矿用岩体加固材料
公司名称	泰安市顺启矿山有限公司
价格	1688.00/吨
规格参数	品牌:顺启 型号: 矿用煤岩体加固材料，矿用岩体加固材料
公司地址	泰安高新技术开发区
联系电话	18553831711

产品详情

矿用煤岩体加固材料，矿用岩体加固材料

矿用煤岩体加固材料，矿用岩体加固材料，矿用充填材料，矿用填充材料，快速密闭填充材料，填充材料价格，充填材料价格

矿用加固材料是一系列快速胶结破碎煤/岩层的加固材料，适用于补强破碎的岩层和煤层、修复巷道混凝土裂缝、瓦斯封闭和小流量漏水封堵等该工程。能够适应于多种施工环境的产品。

矿用加固材料是双组分的无溶剂型改性聚氨酯胶液，包括低粘度树脂a和固化剂b。液体树脂a是由复合聚醚多元醇、阻燃单元和特种增韧剂等构成，能与固化剂b在数十秒钟内快速固化，反应生成的互穿网络分子结构使得固化物同时具备高机械强度、高粘合力、良好的韧性和耐冲压性质。树脂粘度低、流动性好，可以有效的渗入煤/岩层细小的裂缝中。反应过程中无毒性气体放出，在达到施工目的的同时保证现场清洁安全。

1.矿用煤岩体加固材料主要特点：

反应时间可控，可根据施工现场具体情况调整。初始粘度低、渗透性好、可深入微细的裂缝。对煤体、岩层有优异的粘接性。产品在干燥环境下仅微量发泡，体积几乎无变化。产品能与岩缝中的水汽发生反应放出无毒惰性气体，产生二次压力，促使浆液向裂缝深处进一步扩散，对微细的裂缝有良好的修补作用。

2.矿用煤岩体加固材料推荐使用范围：

地质断层和破碎地层的一体固结；

巷道和采煤面岩层/煤层的裂缝补强；

松散煤柱/煤壁/顶板的加固。

3.矿用煤岩体加固材料使用方法及注意事项：

将a/b两组分按体积1:1在专用注浆泵中混合后，由专用注浆枪注入施工点。注浆泵请在施工完毕立刻用清洗剂清洗。并将未使用的矿用加固材料密封且与水汽隔绝，下次待用。

联系人：李经理 联系电话：18553831711

传 真：1950677009 传 真：0538-5059922