

矿用高分子化学材料，矿用喷涂材料

产品名称	矿用高分子化学材料，矿用喷涂材料
公司名称	泰安市顺启矿山有限公司
价格	1470.00/吨
规格参数	品牌:顺启 型号:矿用高分子化学材料，矿用喷涂材料
公司地址	泰安高新技术开发区
联系电话	18553831711

产品详情

矿用高分子化学材料，矿用喷涂材料

矿用高分子化学材料，矿用喷涂材料，矿用化学材料生产厂家，煤矿充填喷涂材料，矿用化学材料，煤矿喷涂材料，

马丽散颜色，堵水马丽散

一、&矿用高分子化学材料&介绍：马丽散是一种聚亚胺胶脂材料，具有低粘度性。进行堵水时，把树脂和催化剂掺在一起时反应或遇水产生膨胀，本身反应或发泡生成多元网状密弹性体。当它被高压推挤，注入到煤岩层或混凝土裂缝（在高压作用下可以使煤岩层的闭合裂隙张开）时，可沿煤岩层或混凝土裂缝延瞻直到将所有裂隙（包括肉眼难以觉察的裂隙及在高压作用下重新张开的裂隙）充填。在封堵裂隙加固煤岩层时，煤岩层不含水时产品膨胀率也相应变小（膨胀倍数为2~4倍），高压推力将马丽散压入并充满所有缝隙，达到止漏目的。二、&矿用高分子化学材料&有哪些特点呢？它具有可塑性。能随着地层的变化而变化，不会压裂，产生裂隙，可与地层形成一致的使用寿命，彻底改变以前做密封的效果，解决了传统施工中施工量大、劳动强度高、易漏水、易压裂、寿命期短等问题。其密闭性很好，堵水率能达到90—95%。因此在很多作业中常用马丽散，来填塞和堵孔。

三、矿用高分子化学材料的使用范围：

加固裂隙和不稳定地层；封闭水流入口；密实地层；岩石加固；锚杆的密封和瓦斯孔的堵漏。

四、矿用高分子化学材料技术数据：1. 组份

树脂 催化剂 2. 20 时的密度(g/cm³)
1.0 1.23 220 时的粘度(mpa
• s) 200 300 4. 混合比
例(体积比) 1
15. 存储温度() 5-25
5-40

联系人：李经理 联系电话：18553831711

球 球 : 1950677009 传 真 : 0538-5059922