

广西纯水机工业超纯水器反渗透纯水机家用纯水机滤芯

产品名称	广西纯水机工业超纯水器反渗透纯水机家用纯水机滤芯
公司名称	南宁市林奥仪器有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:珂美 型号:KMCF 产地:成都
公司地址	南宁市明秀东路238号
联系电话	86-771-5880708 13978676611

产品详情

KMCF分析型超纯水器

KMCF分析型超纯水器以自来水为进水水源，全自动设计，同时制取纯水和超纯水两种水质，超纯水超过实验室用水I级水标准。功能特点 1.

微电脑全自动控制，人性化设计，全中文显示运行状态，具备人机对话功能; 2.

系统具备故障监测/诊断/修复功能，能自动检测/修复主机微电脑程序故障机错误; 3.

系统精确计算出设备运行时间及运行次数，状态执行预处理/RO膜自动冲洗; 4.

RO不合格产水排放系统，禁止不合格产水流入纯水箱，延长后级超纯化柱使用寿命; 5.

128 × 64全中文大屏幕液晶显示，全程监控设备运行状态 6. 纯水(RO)纯水电导率(μs/cm)

在线监测水温/取水时间在线显示; 7. 超纯水(UP)电阻率MΩ·cm在线监测水温/取水时间在线显示; 8.

预处理系统采用大容量内置式双柱一体预处理器; 9. 超纯化系统采用大容量两通道注塑型超纯化柱;

10. 水质监控耗材更换周期，中文显示耗材更换信息; 11. 液晶屏显示售后服务电话; 12.

全自动控制系统，缺水/低水压/水箱满水等自动停机保护; 13. 流量型定量取水功能500ml 1000ml 200ml 5000ml; 14. 系统运行不发热，低噪音，低功率，性能参数可调，适用于不同水源; 15.

可选配德国原装终端微滤器。仪器型号 KMCF-5/10/15/20/30/40(台上式) KMCF-

B-5/10/15/20(双级反渗透) 适用范围：适用于组织检查、微生物检查、化学分析、血液检测、毒性检

测、环境分析、气象色谱、原子吸收、液相色谱等技术指示：进水水源城市自来水，总溶解性固形物含量TDS < 200ppm，水压0.1-0.5Mpa，水温5-45℃ 机型KMCF-5/10/15/20/30/40(台上式)KMCF-B-5/10/15/20(双级反渗透)制水量5/10/15/20/30/40L/H5/10/15/20L/H取水流速1.5-2.0L/minRO出水水质电导率

1μs/cm@25℃(在线监测)、脱盐率 99%、水质实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)二级用水标准UP出水水质电阻率10-15MΩ·cm@25℃(在线监测)主机规格380 × 460 × 540mm水箱配置PE储水桶

功率30/60W预处理器内置两通道注塑型电源220v/50Hz重量26/32kg订货须知：

进水水源差(TDS>200PPb)地区，建议选用双级反渗透系统

进水水源硬度高的地区，建议加配软化系统