

三力蓄电池PK100-12密闭型12V100AH电子检测设备稳定放电

产品名称	三力蓄电池PK100-12密闭型12V100AH电子检测设备稳定放电
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:三力 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

三力蓄电池PK100-12密闭型12V100AH电子检测设备稳定放电

蓄电池结构特点；

? 翰栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、消耗水量少；

? 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

? 电池的端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

? 中达电通紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

? 储气Q门：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全

蓄电池安装注意事项;

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池

时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

三力蓄电池PK100-12密闭型12V100AH电子检测设备稳定放电