

# 永记虹牌涂料道路划线漆路标漆

产品名称	永记虹牌涂料道路划线漆路标漆
公司名称	昆山市瑞虹化工有限公司
价格	777.00/桶
规格参数	品牌:台湾虹牌 型号:1801
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇
联系电话	0512-36650946 13584989141

## 产品详情

路标漆
traffic paint

产品号码	no.1801/1801-1
型别	由特殊树脂配以耐候、耐水及耐磨性颜料精制而成之速干性路线漆。
用途	柏油路或水泥路之分道线、斑马线等交通标志用漆。
特性	1、非常快干，在正常气候下15-25分钟即可通行车辆。 2、漆膜坚韧，附着性、耐磨性非常优异，使用时间较一般普通品长久。 3、具有高度耐水性与耐碱性，喷涂水泥路面，不受其碱性侵蚀。 4、不渗透柏油，路面不会因渗出柏油而使白路线模糊不白。 5、具有优良耐候性，经久日晒、雨淋、不变黄、不粉化。
光泽度	平光
颜色	白色、黄色，特殊色

遮盖力	3m <sup>2</sup> /l以上
重量	白色:1.4kg/l，黄色:1.35 kg/l（特殊色因色而异）
粘度	70~85ku（25℃）
不黏胎时间	15分钟以上
漆膜厚度	湿膜：250 μ（micron） 干膜：100 μ（micron）
理论涂布量	4.0m <sup>2</sup> /l 3.0m <sup>2</sup> /kg
涂装间隔	至少1小时（25℃）
固体容积	白色：40%；黄色：35%。
稀释剂	路标漆专用稀释剂
稀释剂用量	5~20%（不含清洗工具）
贮藏安定性	正常情况下，至少三年。
涂装方法	无气喷涂
施工注意事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、路线漆之施工以喷涂为原则，刷涂或滚涂施工时，须采取同一方向快速涂刷，切忌往返涂刷，以防柏油渗出。</li> <li>2、泥砂路面，应在施工之前扫除干净以免砂尘原因而附着不良。</li> <li>3、使用前应搅拌均匀，油漆如太稠时应用专用稀释剂调节，过多或异种稀释剂会影响路标漆性能，甚至发生胶化分离现象。</li> <li>4、潮湿路面不可施工，施工时应实施交通管制，夏季为15-25分钟，冬季为20-30分钟。</li> </ol>
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司联系。