

三菱MR J2S 40CP1 S084三菱伺服放大器

产品名称	三菱MR J2S 40CP1 S084三菱伺服放大器
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱MR-J2S-40CP1-S084产品特：

三菱通用型AC伺服放大器MELSERVO-J2-Super系列。额定输出：15.0kw。SSCNET接口。电压：3相AC200VAC或者单相AC230V。采用SSCNET高速串行通讯的完全同步系统，控制器和伺服放大器之间的通讯循环时间为0.888msMR-J2S-40CP1-S084。这样的系统将能提供高可靠性和。用SSCNET连接伺服系统时，如motion系统中伺服放大器参数设置以及数据的采集特性将会在运动控制器上显示。将一根电缆连接放大器和控制器，构成SSCNET系统MR-J2S-40CP1-S084。这种简单的连接方法减少了布线时间而且有助防噪声。即使在MELSERVO-J2-SUPER系列产品上使用高分辨率编码标准时，命令频率也没有限制。只需在伺服放大器上加装一个电池，就可以构成对值系统。目前有过1000000个高可靠性SSCNET伺服放大器网络在使用。

三菱MR-J2S-40CP1-S084参数规格：

1轴伺服放大器MR-J2S-40CP1-S084。三菱通用AC伺服放大器MELSERVO-J4系列。额定输出：0.2kw。接口：SSCNET /H。电源：三相AC200V或单相AC200V电源三菱伺服放大器价格。单相AC200V0.75kW以下的伺服放大器。特殊规格：全闭环控制4线式/设备端编码器ABZ相输入对应、支持功能安全单元、支持定位模式。支持SSCNET /H的伺服放大器三菱伺服放大器价格。可组建使用高速串行行光通讯的完全同步系统三菱伺服驱动器mr-j2s-100a。可与伺服系统控制器组合，大化发挥伺服系统的功能性能。不仅继承了原有产品的及高可靠性，更进一步做出了越想象的改进。MELSERVO-J4隆重登场。伺服市场的明日之三菱伺服。级的伺LSERVO-J4。· · · 它代表了全数字化后，在原有基础上的又一次进化三菱伺服放大器价格。也是充分满足人类与环境要求的MELSERVO的新佳作。譬如，针对人类使用安全及环保需求的安全规格及“Easy to Use”设计三菱伺服。满足环保时代的需求的节能性能。越性能的进化MELSERVO-J4、震撼登场！三菱MR-J4-20B-RJ

支持泛用型接口的伺服放大器三菱MR-J4-20B-RJ MR-JE-70AS MR-JET-10G MR-J2M-CN1TBL2M CC-Link通讯型驱动器 MR-J3-60T 两轴一体型伺服驱动器 MR-J3W-44B MR-J2S-20B-T004
SSCNET 光纤通讯型驱动器 MR-J3-700B 通用脉冲接口型驱动器 MR-J3-500A 伺服驱动器 MR-J4-200B
通用接口伺服放大器 MR-J2S-20A1 集成驱动安全功能驱动器 MR-J3-40BS MR-J5-500G-RJN1J021
SSCNET 光纤通讯型驱动器 MR-J3-500B4 MR-J2S-60A-EG MR-JE-40AS MR-J5-350G-RJN1 MR-J3-40B-EE052 SSCNET接口伺服放大器 MR-J2S-10B MR-J2S-70CP-S186 MR-J2M-20DU-PS