

# 三菱FX3GA 24MT CM武汉三菱plc

产品名称	三菱FX3GA 24MT CM武汉三菱plc
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

## 产品详情

三菱FX3GA-24MT-CM产品特：

输入输出数：40。电源：AC100-240V。输入数：24。输出数：16。输出形式：晶体管输出（漏型）。  
消耗电量：37W。重量：0.7KGFX3GA-24MT-CM。外形尺寸：130x90x86mm。  
可使用带程序传送功能的EEPROM存储器盒。第3代标准机型。  
使用简便的一体化机型及灵活的扩展性。凝缩了FX3系列一贯的使用方便性。  
其高性价比经适合小规模的控制。高速运算处理FX3GA-24MT-CM。基本指令：0.21 μs/指令。应用指令：0.5 μs/指令。大容量内存。内置程序内存32000步。辅助继电器：7680。计时器：320。计数器：235。数据寄存器：8000。扩展寄存器：24000。扩展文件寄存器：24000。  
一款可进行自由组合的PLCFX3GA-24MT-CM。FX3G基本单元：14/24/40/60。  
FX3GA是一款紧凑型PLC，简易的设计且具备了FX3系列的基本功能。  
通过强化后的内置功能及灵活的扩展性，扩大了在各个领域中的应用。第3代标准机型。  
高灵活性武汉三菱plc。适合于小规模控制的高。控制数为128，使用CC-Link 远程I/O时大可控制256。

三菱FX3GA-24MT-CM参数规格：

三菱FX3GA-24MT-CM性能介绍：三菱变频器系列：FR-A800武汉三菱plc三菱qc100b线缆。  
电压等级：三相400V。功率：220kw。SLD变频器额定电流：547A。结构功能性：标准型号。  
类型，机床采用用前沿技术，比以往更坚硬更纤薄武汉三菱plc三菱扩展模块。  
为了能够在坚硬难磨的材料上实现精细的削切、打磨，对高速运行的需要已变得越来越强。  
为应对剧增的物流需求，全各个港口每天都有起重机在不断地运载着装满货物物的集装箱三菱扩展模块。  
我们的新型变频器产品可以在低速高转矩条件下实现顺畅的货物装卸作业，对重物进行平稳的移动。FR-A840-05470-2-60 功率：220kw 三菱FR-A840-05470-2-60PLC FX2N-64MT-001 三相400V等级变频器 FR-F840-00770-2-60 PLC FX3G-24MT/DSS PLC FX3G-14MR/DS FR-A820-22K-1 PLC FX3U-48MT/ESS 触摸屏 F943GOT-SBD-RH FX2NC-16MR-T PLC FX1S-20MT-D 模拟量输入用适配器 FX3U-4AD-ADP PLC FX3SA-10MT-CM PLC FX2N-32MR-001 FR-A820-2.2K-1 3相400V变频器 FR-A740-110K-CHT 输出模块 FX5-16EYT/ES PLC FX3U-80MT/ES-A PLC FX1S-14MT-D PLC FX2N-32MR-ES/UL PLC FX3U-16MT/DSS

模拟量输入模块 FX2NC-4AD