

涂布机烘箱输送带,转移膜涂布机输送带

产品名称	涂布机烘箱输送带,转移膜涂布机输送带
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 型号:4m*4mm 颜色:黑色,棕色
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

产品详情

铁氟龙输送带的应用：

铁氟龙网格输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。

特氟龙皮带具有耐高温性、表机摩擦系数小，绝缘性好的特性，广泛应用于粘压机、服装印染等机械上。

铁氟龙输送带的接头方式：

铁氟龙网格输送带接头方式主要为牛鼻子接头，其它：钢扣接头，凯芙拉布接头等。

铁氟龙皮带接头方式的多种，如对接、搭接、削薄搭接、钢扣接头等。

铁氟龙输送带接头图片：

钢扣接头 凯夫拉布接头 牛鼻子接头

铁氟龙输送带的包边样式：

特氟龙车削膜包边、凯夫拉布包边、特氟龙布包边等。

网带补充：由于设备宽度的不同，因为超宽的网带建议使用双纬。

第二：改进工业输送带落料斗。改进工业输送带落料斗，是防止输送带早期破坏的有效措施之一。改进各带式输送机转接处的落料斗，使其通过异物的能力增大2.5倍，长、大异物在输送过程中不易卡在漏斗壁和输送带之间，降低异物撕裂输送带的概率。落料斗处的导料裙板，使其与输送带的间隙沿输送带运行方向越来越大，解决煤块

延长铁氟龙输送带使用时间的办法：

第一：铁氟龙输送带任凹过渡处的爪带轮。实践证实，钢绳式输送带横向强度不足，启动时，斥带轮造成输送带局部受力过大，导致撕裂输送带，将乐带轮伞部改为乐带滚筒，可彻底解决这问题。

、礼块卡在输送带和语板之间的问题，消除由此引起的输送带损伤。落差较大的料斗，内部安装缓冲挡板，避免物料直接冲击输送带。