

# DH41F-40P低温不锈钢止回阀（低温阀门型号规格- 图纸尺寸）品牌:威尔顿

产品名称	DH41F-40P低温不锈钢止回阀（低温阀门型号规格-图纸尺寸）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:DH41F-40P 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### DH41F-40P低温止回阀简介

DH41F-40P低温止回阀是自动阀门，防止介质倒流，制造过程将零件浸入低温-196 的液氮中保冷2至6小时后取出自然处理，重复循环2次，减少温差和金相组织改变而产生变形，提高阀门在低温时的密封性。用于易燃介质的阀门需防静电设计。

### DH41F-40P低温止回阀产品规范

公称通径	DN15 ~ 150mm
公称压力	PN4.0MPa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、 液态丙烷等
适用温度	-196 ~ +80

### DH41F-40P低温止回阀主要零部件材料

阀体	ZG0Cr18Ni9
阀瓣	0Cr18Ni9/H62
阀瓣	0Cr18Ni9/H62
填料、密封圈	PTFE

### DH41F-40P低温止回阀主要外形及连接尺寸

## 公称通径 DH41F-40P 低温止回阀

重量

尺寸(mm)

DN(mm)	L	H1	D	D1	D2	Z-d	b	f	(kg)
15	130	65	95	65	40	4-14	14	3	3.8
20	150	65	105	75	51	4-14	16	3	5.5
25	160	75	115	85	58	4-14	16	3	5.9
32	180	75	135	100	66	4-18	18	3	7.1
40	200	86	145	110	76	4-18	18	3	11.2
50	230	98	160	125	88	4-18	20	3	11.6
65	290	98	180	145	110	8-18	22	3	15.8
80	310	127	200	160	121	8-18	24	3	25.2
100	350	134	235	190	150	8-23	24	3.5	35.6
150	400	166	300	250	218	8-25	26	4	61.5