

粪便干湿分离器 污泥脱水机 牛粪干湿分离机 干湿分离机猪粪鸡粪

产品名称	粪便干湿分离器 污泥脱水机 牛粪干湿分离机 干湿分离机猪粪鸡粪
公司名称	曲阜市宏瑞机械有限公司
价格	5380.00/件
规格参数	宏瑞:斜筛式固液分离机 功率:5.5 电压:380v
公司地址	曲阜市王庄镇陈庄村（注册地址）
联系电话	18853722326

产品详情

粪便干湿分离器 污泥脱水机 牛粪干湿分离机 干湿分离机猪粪鸡粪

牛粪羊粪干湿分离机是一种新型的固液分离、压榨脱水机械产品。螺旋分离、挤压脱水一机完成，功率低、效率高、运行费用省、购置成本低，占地小，操作简单、易维护、无易损部件，投资回收快，不需添加任何絮状剂等特点。

环保污水处理机 性能：1.实用性：该系列机渣液分离速度快，经分离后的粪渣含水量在50-60%之间，出渣量及含水量可调整，可适用不同成份的饲料（如草及精饲料），便于运输，其固颗粒物很适合作为鱼饲料和有机肥的原料等。2.先进性：该系列机去污能力强，无堵塞，清洗方便。经过处理的粪尿水含固率、化学耗氧量、总耗氧量、氮、磷的去除率可在70-95%之间。3.耐用性：该系列机的机架、筛框、筛网和等由不锈钢和防腐处理等制成，耐腐蚀、强度高，使用寿命长。

沼气渣沼液固液分离机参数：

参数：长1.8米宽0.75米高1.8米

主机功率：4KW

水泵功率：3KW

采用电源：380V

处理能力：每小时液态物料（根据物料的成分和水分上下浮动）20-30立方。

产量：高含水固态物2-3立方。

含水量：参考值40%-55%（可调节配重锤调控）。

标配包含：主机+无堵塞螺杆泵+配电箱+水带15米。

材质：螺旋绞龙+滤网采用304不锈钢材质、其余材质采用碳钢件。