

# 李沧区发电机出租，为您提供李沧发电车租赁 视频在线

产品名称	李沧区发电机出租，为您提供李沧发电车租赁 视频在线
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	400.00/天
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

柴油发电机组已成为我们日常生活中不可缺少的发电工具，那么大家是否了解如何正确摆放柴油发电机组呢?接下来为大家详细介绍:

李沧区发电机出租，为您提供李沧发电车租赁 视频在线1、在室内使用，有必要将排烟管道通室外，管径有必要消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以确保排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，防止雨水注入;若排气管时笔直向上设备的，则有必要加装防雨罩。

2、发电机组外壳有必要有牢靠的维护接地，对需求有中性点直接接地的发电机，则有必要由专业人员进行中性接地，并装备防雷设备，

吊

禁止利用市电的接地设备进行中性点直接接地。与市电的双向开关有必要非常牢靠，以防倒送电。双向开关的接线牢靠性需通过当地供电部分的查验认可。

羊

2、吊装机组;

吊装时应用足够强度的钢丝绳在机组的起吊位置，个能套仕拙上，也安N/团目，5个将机组吊起，对准基础中心线和减振器，并将机组垫平。

3、机组找平;

利用垫铁将机器调至水平。安装精度是纵向和横向水平偏差每米为0.1mm。垫铁和机座之间不能有间隔，使其受力均匀。

#### 4、排烟管的安装;

排烟管的暴露部分不应与木材或其他易燃性物质接触。烟管的承托必须允许热膨胀的发生、烟管能防止雨水等进入。

1)、水平架空:优点是转弯少、阻力小;缺点是室内散热差、机房温度高。

2)、地沟内铺设:优点是室内散热好;缺点转弯多、阻力大。

5、机组的排烟管的温度高，为防止获操1FC隔热，J[降噪作用。保温耐热材料可采用玻璃丝或硅酸铝包扎，可起隔热、降噪作用。

#### 三、排气系统的安装:

对于UPS电源可以使用多长的时间，一直以来，是各位用户们所重点关注的，一般来说，UPS电源是分为2种，一种是时间很短的，也就是提供一个保存资料的时间，还有一种，是针对停电时间长的，这一种可以备用的时间就长了很多。

李沧区发电机出租，为您提供李沧发电车租赁 视频在线公司可根据各种型号选择适合自己的供应时间，还有各种牌子的UPS电源长效型为1-8小时。根据我平时工作的类型和需求，UPS电源根据备用时间可分为规范型及长效型。规范型UPS备用是案件为5-15分钟。选择适合我自己的UPS电源。假如在停电时，只需要满足保管数据、退出的要求，那即可选择规范型UPS假如你设备在停电时，短时间的备用时间还缺乏以满足你需求，那么你可选用长效型UPS。

1、柴油发电机组的排气系统工作界定是指柴油发电机组在机房内基础上安装完毕后

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

，由发动机排气口连接至机房的排气管道。

3、柴油发电机组组设备地点需通风良好，发电机端应有满足的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的柴油发电机组组需采用混凝土做基础，在设备时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机组不需求混凝土做基础，由于现代的柴油发电组已通过改善

整个机组地上都是平的，而且

都装有减振器，非常的方便。

4、机组外壳有必要有牢靠的维护接地，对需求有中性点直接接地的发电机，则有必要由专业人员进行中性点接地，并配备防雷设备，禁止利用市电的接地设备进行中性点直接接地。