

## 锻制内螺纹三通生产厂家、

产品名称	锻制内螺纹三通生产厂家、
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 锻制高压三通是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型，然后经车床机加工成型的一种高压三通管道连接配件。合金承插三通常用标准有标GB/T14383-GB93,美标ASME B16.11,石化标准SH3410，化工部标准HG/T21634等，按照形式分为等径合金承插三通和变径合金承插三通。按照常用标准规定，合金承插三通的规格有DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100。一般常用的使用订货规格为DN15----DN50。如有超出范围该规格范围的，可与客户沟通图纸设计加工。按照压力等级区分：3000LB、6000LB、9000LB或SCH80、SCH160、XXS。

高压三通按照管径分类：等径三通：主管和支管管径一样的三通。异径三通：支管管径小于主管管径的三通。按照支管形式分类：正三通：就是支管垂直主管的三通管件。斜三通：就是支管与主管有一定的夹角的三通管件。一般低压的不锈钢可以现场在管道上开口制作，但高压管道必须用成品特制三通。按照对接形式分类：对焊式三通：就是和连接管件对接后焊接的三通管件。承插式三通：就是把连接管件插入三通各端部后焊接或熔接的三通管件。卡套式三通：就是各端部是卡套接头，把管件插入后再紧固的三通管件。螺纹式三通：以螺纹方式连接管件的三通管件。

锻制三通为管道连接件的一种,用在主管道要分支管处,有等径和异径之分.锻制三通螺纹管件为采用锥管螺纹连接型式的管件.锻制三通为管道连接件的一种，用在主管道要分支管处，有等径和异径之分。锻制三通螺纹管件为采用锥管螺纹连接型式的管件，仅用于英制管，不能用于公制管。迪田管件生产的螺纹管件符合美国ANSI B16.11和GB/T14626标准，在工程管道中常用的管螺纹有三种：1、ISO7/1是国际通用螺纹密封管螺纹，牙型角55°，锥度1:16。内螺纹有平行(Rp)和锥形(Rc)两种，外螺纹只有锥形R，常用为Rp-R，用于公用工程较多，而Rc-R使用较不普遍。2、ISO228是国际通用的非螺纹密封管螺纹，牙型角55°。

内、外螺纹均为平行。

3、ANSI B1.20.1是美国螺纹密封管螺纹，牙型角60°(NPT)，锥度1:16。内、外螺纹均为锥形，是高温高压管道中常用的管螺纹，AMSE B16.11螺纹管件常用NPT螺纹。NPT与ISO7/1(俗称BSP)，虽然牙型角不同，但1/2和3/4两档的螺距相同，可以相互连接。