

直埋铠装48芯光纤GYTS-单模层绞

产品名称	直埋铠装48芯光纤GYTS-单模层绞
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

GYTS光缆主要分为GYTS多模光缆、直埋铠装48芯光纤GYTS-单模层绞两种类型。又称为层绞式光缆。是具有像光相同传输速度的通讯线缆，GYTS光缆的带宽宽、传输速度快、保密性好、抗电磁场搅扰、绝缘性好、寿命长、化学稳定性好。

直埋铠装48芯光纤GYTS-单模层绞构造简述

构造是把9/125 μm单模光纤或50/125 μm、62.5/125 μm多模光纤（二氧化硅）套进用高等阻水资料制成的松套管中，松套管内填充阻水化合资料。缆芯的基地是一根金属加强芯，关于多芯光缆来说加强芯需外加一层PE外套。松套管和填充绳环绕基地加强芯互绞紧凑和圆形的缆芯。缆芯内的缝隙充加阻水填充物。双面皱纹钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

直埋铠装48芯光纤GYTS-单模层绞特色

松套管原料自身具有杰出的耐水解功能和较高的强度

管内注充特性油膏，对光纤加以了关键性的密封维护

PE护套具有非常好的抗紫外辐射功能

单根钢丝基地加强芯有助于光缆的平行和拉伸

抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可重复曲折、改变、弯折、曲绕（曲折视点不超90°）枪击等，具备有非常好的机械功能和温度特性

双面皱纹钢带（PSP）提高了光缆的抗透潮才能

传输速度快间隔远、保密性好、抗电磁场搅扰、绝缘性好、化学稳定性好、寿命长、损耗低具有非常好的特性和经济效益。

适用于远程通讯和局间通讯

敷设方法：架空、管道、直埋

适用温度规模：—40 — 60

直埋铠装48芯光纤GYTS-单模层绞用处

由于GYTS的杰出维护效果，常被用来做室外通讯大芯数构造光缆，直埋管道的敷设，广泛的应用在远程通讯和局间通讯的传输。适用于在核心网、城域网中作光通讯室外传输线，也可用作接入网中光通讯室外馈线和配线。

传输功能

光纤的光学传输功能满意相关标准请求

单模光纤的模场直径和尺度参数满意表1规则