供金属清洗剂

产品名称	供金属清洗剂
公司名称	临沂市凯迪化工清洗有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	凯迪化工:KD-L313
公司地址	山东省临沂市临西十路华东塑料市场7号
联系电话	0533-6091600 18669946511

产品详情

由凯迪化工自主研发生产的kd-l313金属清洗剂产品由多种功能超强表面活性剂和其它助剂经科学复合配伍而成，能彻底洗净金属经机械加工后留下和各种油污,以便后续精细加工工序的顺利进行,腐蚀率几乎为零,清洗率99.9%。产品无毒无腐蚀，安全可靠，无刺激性成分,污液降解迅速,不污染环境,属新一代环保型产品。避免了传统的热清洗和溶剂清洗的弊病,受到广大用户好评。

技术指标:

外观：浅黄色液体

ph　值：8.0～9.0（5%原液）

相对密度：1.00～1.10

防锈性能〔35±2°C rh(95±2)% 24h〕：铸铁≤1级

使用方法:

1、使用本品时应详细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。

2、清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等。

3、使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，一般是将原液稀释5-30倍来使用。手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。可在常温下使用，但在55～80°C温度条件下清洗，效果最佳。

4、采用热浸泡方法时，将配好的浓度为5%～10%清洗液加热到55～80°C，清洗5～15分钟后（清洗时适当地抖动工件，清洗效果更佳），用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

5、采用超声波清洗，稀释浓度为20-30倍，可得到更佳的清洗效果。将kd-l313金属油污清洗剂加温至55～65°C，清洗2～5分钟后，用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

注意事项

1、根据油污轻重调整清洗液的浓度，清洗后的工件要彻底漂洗干净。

2、及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。

3、清洗工件不得相互重叠，每天应定期添加1%～3%的清洗剂，如清洗能力经补充后不能达到原来水平，则可弃之更换新液。

产品包装：25公斤,200公斤包装；保质期：两年。

若有产品需要及疑问，请致电凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货（山东金属清洗剂品牌产品、济南金属清洗剂品牌产品、淄博金属清洗剂品牌产品、东营金属清洗剂品牌产品、河北金属清洗剂品牌产品、唐山金属清洗剂品牌产品、保定金属清洗剂品牌产品、石家庄金属清洗剂品牌产品、无锡金属清洗剂品牌产品、常州金属清洗剂品牌产品、内蒙古金属清洗剂品牌产品、新疆金属清洗剂品牌产品），产品质量和技术力量百分百有保障！