

# 滚轮铰孔器

产品名称	滚轮铰孔器
公司名称	牡丹江东旭机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:MDX 型号:按需加工
公司地址	黑龙江省牡丹江市爱民区东旭二街五号
联系电话	0453-6187299 13614631909

## 产品详情

滚轮扶正器(wg型)用于各种铰孔及稳定工作,在研磨地层做稳定器用。根据不同的地层硬度,可分别选用铣齿滚轮、平齿点滚轮和镶齿滚轮。这是一种万能工具。他用于5 7/8 到26 的井眼。此外,同是一个主体,适当配置滚轮总成就可以用于不同大小的井眼。

结构特点:滚轮稳定器主要由1 本体、2 内六角圆柱头螺钉、3 弹簧垫圈、4 弹性圆柱销、5 滚轮、6 上轴座、7 轴、8 下轴座等零件组成。本体用优质合金结构钢制成,经热处理其硬度达布氏285 ~ 321,而最小冲击功达54j。螺纹冷滚压、磷化、涂丝扣油并戴护丝符合api规范。本体在全长各部分超声波探伤。新颖的滚轮总成设计使得在井队就能容易地更换滚轮。

可提供三种不同类型的滚轮:

t型:机械加工并表面硬化的尖齿型,对井壁有铣削作用,用于软地层;

f型:机械加工并表面硬化的宽平齿型,对井壁起压碎作用,用于中硬地层;

b型:滚轮上冷镶碳化钨柱,适用于硬地层。