

## 浮阀（箭形F，板式G）

产品名称	浮阀（箭形F，板式G）
公司名称	牡丹江东旭机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:MDX 型号:1R-6F
公司地址	黑龙江省牡丹江市爱民区东旭二街五号
联系电话	0453-6187299 13614631909

## 产品详情

钻杆浮阀一般连接在钻头之上，主要用来防止井涌或井喷的发生。另外在不需要下入工具时，还可以作为配合接头来使用。实际上钻杆浮阀就是个单向阀，它不阻碍泥浆的正循环，但能阻止井涌或井喷。减少泥浆的损失和保持钻台的清洁。

### 阀芯参数

float valve (model g and model f)

valve size	d diameter of valve	r (d+1/32) diameter of recess for valve	l length of valve	t diameter of recess for baffle plate	id of valve	
					model f	model g
1r	1-21/32	1-11/16	5-7/8	1-5/16	1	n/a
1f-2r	1-29/32	1-15/16	6-1/4	1-1/2	1-1/4	1
2f-3r	2-13/32	2-7/16	6-1/2	1-29/32	1-9/16	1-1/4
3f	2-13/16	2-27/32	10	2-7/16	1-7/8	1-5/8

3-1/2if	3-1/8	3-5/32		2-11/16		
4r	3-15/32	3-1/2	8-5/16	2-15/16	2-5/16	1-31/32
4f	3-21/32	3-11/16	12	3-1/4	2-1/2	2-3/16
5r	3-7/8	3-29/32	9-3/4	3-3/8	2-3/4	2-1/4
5f-6r	4-25/32	4-13/16	11-3/4	4-9/32	3-1/4	2-7/8
6f	5-11/16	5-23/32	14-5/8	5-3/16	4-1/8	n/a