

圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH直流屏应急EPS电源备用

产品名称	圣阳蓄电池SP12-50 12V50AH直流屏应急EPS电源备用
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	330.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-50 容量:12V50AH
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

圣阳蓄电池过度放电预防：一个充满电的UPS电源圣阳电池（即铅酸免维护密封蓄电池）不连接任何负载空置大约六个月后就必需重新充电，以防止电池损坏。一个带负载放电至低电状态的圣阳电池，放电后72小时内必需重新充电，以防止电池损坏。UPS电源在闲置不用时，应断开连接的电池，否则在几天至一周的时间内会导致连接的电池过放电而损坏，所以闲置UPS电源时，应断开连接的电池。如果电池在放电后很长时间没有重新充电，将会导致极板的氧化，也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上，常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解，这会导致电池过早的损坏。每一个圣阳蓄电池厂商都建议UPS电源电池放电后应立即充电，UPS蓄电池在放电后72小时内重新充电会完全恢复电池的容量和寿命。UPS电源电池都不允许电池放电后每个单元的电压低于1V对于12V电池是6V如果客户的直流屏电池电压低于此值，就只能更换电池了UPS都会防止使其连接的电池过充电。贮存和运输电池时应采用正确的方法，以防止过放电导致电池寿命缩短及损坏。

夏季是雷电、暴雨的高发季，更是台风、强对流天气的高发季。这些灾害气候不但会对生产、生活、财产造成巨大影响，也是数据中心运营的巨大隐患。

那么，面对这样的隐患，我们该如何防范呢？这里提供几点建议，供大家参考：

一、关于基础设施的建议 基础设施是数据中心的“根基”所在，必当严防死守，基础设施要做全面检查，减少自身隐患；确保发电机柴油储备充足；确保防风、防汛物资备足；在气象局发布预警后，对柴油发电机进行工作测试，并保持待机状态。二、关于IT设备的建议

每台IT设备都是数据中心构成的“组成细胞”，理应严加看护。确保与关键业务有关的设备，均为双电源设备或已安装STS；确保双电源设备及STS已接入两路PDU；确保与关键业务