

A13X-16T弹簧微启式微型安全阀

产品名称	A13X-16T弹簧微启式微型安全阀
公司名称	江苏博凯阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:江苏博凯 型号:A13X-16T 材质:铜
公司地址	江苏省徐州市
联系电话	0516-87898215 15190656497

产品详情

诚心向您推荐

a13x-16t弹簧微启式微型安全阀，空压机1/4ce认证安全阀，a13x-16t-8弹簧微启式微型安全阀，a13x-16t-15弹簧微启式微型安全阀，a13x-16t-20弹簧微启式微型安全阀，a13x-16t空压机安全阀，小型水箱配套专用安全阀，a13x-16t-弹簧式安全阀，a28x-16t空压机安全阀，a28x-16t弹簧式安全阀，a21w-16t全六角安全阀，a21w-16t空压机安全阀，a21w-16t铜安

全阀，a13x-16t铜安全阀

价格，用途，原理，规格等。江苏博凯阀门有限公司销售部的安全阀不仅价格合理，且发货速度更及时，是众多工程推荐的好产品，欢迎新老客户来电咨询，选购！

江苏博凯阀门有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念的原则为广大客户提供优质的服务，全心---全意---竭诚---为您---服务

一，概述：

介质排放方式：半封闭式

- 1、微型，简易式，经济实惠
- 2、空压机、小型水箱配套用品
- 3、进口外螺纹（r），出口直接排放【大气内】
- 4、有拉环，可手动开启

- 5、弹簧微启式，阀芯开启高度 = $d_0/20$
- 6、适用温度：i：-9 ~ 80 ， ii：-9 ~ 120
- 7、适用压力：0.06 ~ 1.0mpa
- 8、整定压力偏差：± 3%
- 9、回座压力：90%整定压力
- 10、建议垂直安装，否则阀芯回座会可能产生异常
- 11、阀体材料：黄铜合金（代号：t）
- 12、密封材料：i：丁腈橡胶（nbr），ii：三元乙丙橡胶（epdm）
- 13、螺纹标准：r螺纹
- 14、口径：dn8-20

特别说明：由于出口直接排放大气内，不适合用于腐蚀性、对人体有害等介质。

二，整定压力调整步骤：

- 1、取下保护罩9【直接用力取下】；
- 2、用扳手松开锁紧螺母7；
- 3、用扳手拧调节螺母8，顺时针向下拧，则整定压力升高，逆时针向上拧，则整定压力降低；
- 4、调整好整定压力后，再用扳手拧紧锁紧螺母7，直至调节螺母8不会松动。