

激光测距仪HT-310U原理

产品名称	激光测距仪HT-310U原理
公司名称	北京金泰科仪仪器检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区万柳桥南天丰大厦1楼127室
联系电话	010-58410386 13910219471

产品详情

激光测距仪 ht-310u带usb数据接口，可以方便快捷地将数据传入电脑，并且带1000组数据储存功能，使用更人性化更方便快捷。

激光测距仪ht-310u应用领域：工程与专业测绘室内设计师，丈量师，评估师，电力现场测量，消防员，土地规划师，房地产开发商，舞台搭建，工厂和仓库规划，展会搭建商，林业工作者，设计，防火安全，工业传送，交通事故现场，起重机司机，测绘及软件应用商，数据建模等的专业测量领域。

激光测距仪ht-310u产品功能特点：

1. 100米量程, ± 1.5 mm的精度
2. 单次测量，面积、体积测量
3. 间接测量：一次勾股，二次勾股
4. 加减测量：一段距离加上另一段距离

5. usb数据传输接口，1000组数据存储功能
6. 锂电池15000次连续测量，超强续航
7. 两英寸彩屏：有彩色的测距仪，非黑白屏
8. 中英文显示：将来会有更多的语言
9. 水平仪：三维水平气泡
10. 温度计：可显示当前温度
11. 放样测量：可设定相同的距离进行测量
12. 定时测量：设定多少时间后再进行测量
13. 时间显示：设定当前时间
14. 蜂鸣器：测量出结果后可发出声音
15. 测量四种单位：米，英寸，英尺，英寸/英尺
16. 角度测量单位：度，斜度
17. 亮度：可调彩屏的明暗度

18. 常量：可设定总是加减某个长度，如总是减去10cm，则每次测量时就会自动减去10cm。

19. 水平校准：可以保证水平功能的绝对准确

20. 重置：如果发生错误，则可以进行重置，回到之前自己的设置。

技术参数：	ht-310	ht-310u
精度	± 1.5 mm	± 1.5 mm
量程	100m	100m
usb数据接口	不支持	支持
测量单位	米/英寸/英尺	米/英寸/英尺
激光等级	class 2m	class 2m
显示屏	2英寸彩屏	2英寸彩屏
连续测量	支持	支持
自动水平测量	支持	支持
自动垂直测量	支持	支持
倾角测量	支持	支持
放样功能	支持	支持

储存数据	30	1000
蜂鸣器	支持	支持
电池	锂电池1200mah	锂电池1200mah
电池寿命	15000次	15000次
防尘/防水溅	ip54	ip54
操作温度	0 ° c - 40 ° c	0 ° c - 40 ° c
存储温度	-10 ° c - 60 ° c	-10 ° c - 60 ° c
自动关机	180秒	180秒
规格	115x48x35mm	115x48x35mm
重量	105g	105g

应用领域：工程与专业测绘

室内设计师，丈量师，评估师，电力现场测量，消防员，土地规划师，房地产开发商，舞台搭建，工厂和仓库规划，展会搭建商，林业工作者，设计，防火安全，工业传送，交通事故现场，起重机司机，测绘及软件应用商，数据建模等的专业测量领域。

本测距仪可广泛应用于家庭/工业/商业的装修、装横和设计等领域。具体可用于地板瓷砖铺设；墙体涂料面积估算；家具橱柜制造测量；工地施工距离/面积/体积测量；房产中介测量公寓面积和估价报价等。

。