

# 激光测距仪HT-310价格

产品名称	激光测距仪HT-310价格
公司名称	北京金泰科仪仪器检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区万柳桥南天丰大厦1楼127室
联系电话	010-58410386 13910219471

## 产品详情

### 激光测距仪ht-310产品特点

应用领域：工程与专业测绘室内设计师，丈量师，评估师，电力现场测量，消防员，土地规划师，房地产开发商，舞台搭建，工厂和仓库规划，展会搭建商，林业工作者，设计，防火安全，工业传送，交通事故现场，起重机司机，测绘及软件应用商，数据建模等的专业测量领域。

#### 激光测距仪ht-310操作平台功能细解：

1. 100米量程，正负1.5毫米精度
2. 单次测量，面积、体积测量
3. 间接测量：一次勾股，二次勾股
4. 加减测量：一段距离加上另一段距离
5. 30组数据存储功能
6. 锂电池15000次连续测量，超强续航
7. 两英寸彩屏：有彩色的测距仪，非黑白屏
8. 中英文显示：将来会有更多的语言
9. 水平仪：三维水平气泡
10. 温度计：可显示当前温度

11. 放样测量：可设定相同的距离进行测量
12. 定时测量：设定多少时间后再进行测量
13. 时间显示：设定当前时间
14. 蜂鸣器：测量出结果后可发出声音
15. 测量四种单位：米，英寸，英尺，英寸/英尺
16. 角度测量单位：度，斜度
17. 亮度：可调彩屏的明暗度
18. 常量：可设定总是加减某个长度，如总是减去10cm，则每次测量时就会自动减去10cm
19. 水平校准：可以保证水平功能的绝对准确
20. 重置：如果发生错误，则可以进行重置，回到之前自己的设置。 激光测距仪ht-310技术指标

技术参数	ht-310
精度	± 1.5 mm
量程	100m
测量单位	米/英寸/英尺
激光等级	class 2m
显示屏	2英寸彩屏
连续测量	支持
自动水平测量	支持
自动垂直测量	支持
倾角测量	支持

相对于激光误差	$\pm 0.3^{\circ}$
相对于机身误差	$\pm 0.3^{\circ}$
放样功能	支持
定时测量	支持
储存数据	30
蜂鸣器	支持
电池类型	锂电池
电池容量	1200mah
电池寿命	15000次
防尘/防水溅	ip54
操作温度	$0^{\circ}\text{c} - 40^{\circ}\text{c}$
存储温度	$-10^{\circ}\text{c} - 60^{\circ}\text{c}$
数据接口	不支持
自动关闭激光	30秒
自动关机	180秒
规格	115x48x35mm
重量	105g