

# 大量供应廊坊瑞旭密封金属缠绕垫片

产品名称	大量供应廊坊瑞旭密封金属缠绕垫片
公司名称	廊坊瑞旭密封材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:廊坊瑞旭密封 型号:基本型
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	0316-5956356 18533652386

## 产品详情

金属缠绕垫片分四种形式：基本型金属缠绕垫片、带内环金属缠绕垫片、带外环金属缠绕垫片、带内外环金属缠绕垫片。应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。我们能按照ansi,api,din,jis,jpi,bs等标准生产，或者由用户具体注明要求。使用压力 25mpa。

如垫片用在换热器上，一般我们推荐带 3.2的不锈钢内环，窄带材质同钢带，窄带形式分粘贴型或包覆如垫片需要色标，请注明。金属缠绕垫片采用优质sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，金属缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。金属缠绕垫片应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封处密封封。金属缠绕垫片分四种形式：基本型金属缠绕垫片、带内环金属缠绕垫片、带外环金属缠绕垫片、带内外环金属缠绕垫片。封之用。由于机械强度高，使用方便，压缩回弹性好，更适合在剧烈的温度交变场合应用。

带内外环材质：ocr18n19ss304316316l蒙乃尔、纯钛带外环、带内环、基本形。

石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850 使用压力0-20mpa

石棉金属缠绕垫片使用温度-200-500 使用压力0-25mpa

四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260 使用压力0-10mpa 组成缠绕式密封垫片的金属带、软填料、内、外定位加强环的材质，您可根据不同的介质和操作条件，按此表分别选用自由组合。

金属缠绕垫片（基本型）是采用标准优质的ss304、ss316（“v”形或“w”形）

金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等柔性材料相互重迭螺旋缠绕，并在开始及末端用点焊方式将金属带固定而成。性能：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。

应用：石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等法兰连接处的管、阀、泵、人孔、压力容器及换热设备的密封部位是理想的静密封材料。不锈钢带形状：“v”“w”“sus”“u”。

不锈钢带材质：a3、304、304l、316、316l、蒙乃尔monel、钛材ta。

非金属带（填充料）：特殊石棉，无石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。

适应温度：-196 --+870（柔性石墨） +250（聚四氟乙烯） +500（特殊石棉）

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热媒体油等。使用压力：300mpa 最大加工尺寸：2800 mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。最小预紧比压： $y=68\text{mpa}$