

OTP蓄电池6FM-65规格尺寸型号

产品名称	OTP蓄电池6FM-65规格尺寸型号
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:OTP 型号:6-FM-65 容量:12V65AH
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

OTP蓄电池6FM-65规格尺寸型号

otp ups蓄电池特点：otp蓄电池针对usp应用所设计 otp蓄电池寿命长（25摄氏度浮充使用，设计寿命高达5~8年） otp蓄电池更安全（壳体采用阻燃材料，产品通过ul安全认证） otp蓄电池自放电小（存储时间长达1~2年） otp蓄电池密封性好（密封反应效率高达99.9%以上） otp蓄电池3年保修

otp电池采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制，otp电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。采用进口全自动电脑控制铅粉机，otp电池以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒度的均匀性、稳定性，同时更与电池大电流放电特征相适应。铅膏是电池技术的核心。otp电池的电池独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求，适用于浮充等领域，同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。利用自主研发的技术改造进口涂片机，从而使得otp电池得极板更均匀更适用于ups电池极板的要求。采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术，通过的风向及liuliang设计，otp电池不仅在大程度上保证了极板固化的效果，而且保证了每个点极板的均匀性，电池寿命比常规固化明显tigao。otp电池采用定量加酸工艺，加酸精度达到0.1ml，充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。同时，电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶，端头片及0型图进行组装，otp电池更加安全和可靠。出厂前必须经过的多个充放电循环，使得otp电池更加均匀、更可靠。同时，100%的内阻，开闭路、密合度检测，进一步保证了出厂电池的品质。

欧托匹otp蓄电池6fm65/铅酸免维护蓄电池12v65ah国内优质供应商

品号	电压(v)	容量	尺寸 (mm)				重量 (kg)
			长	宽	高	总高	
6fm-6.5	12v	6.5ah	152	65	93	96	2.6
6fm-7	12v	7ah	151	65	94	100	2.2
6fm-17	12v	17ah	181	76	167	168	5.3
6fm-24	12v	24ah	165	127	184	184	10
6fm-38	12v	38ah	198	166	169	169	15
6fm-50	12v	50ah	260	134	201	201	18
6fm-65	12v	65ah	351	165	175	177	20
6fm-90	12v	90ah	330	175	213	244	28.5
6fm-100	12v	100ah	407	172	217	235	34
6fm-150	12v	150ah	483	170	256	292	56
6fm-200	12v	200ah	522	238	289	249	68