

便携式1.5寸高压水泵功率

产品名称	便携式1.5寸高压水泵功率
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH40HP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

便携式1.5寸高压水泵批发价

自吸泵按作用原理分类

自吸泵的工作原理是什么？普通离心泵，若吸入液面在叶轮之下，启动时应预先灌水，很不方便。为了在泵内存水，吸入管进口需要装底阀，泵工作时，底阀造成很大的水力损失。所谓自吸泵，就是在启动前不需灌水（安装后第一次启动仍然需灌水），经过短时间运转，靠泵本身的作用，即可以把水吸上来，投入正常工作。自吸泵按作用原理分为以下几类：1.气液混合式（包括内混式和外混式）；

2.水环轮式；3.射流式（包括液体射流和气体射流）。气液混合式自吸泵的工作过程：由于自吸泵泵体的特殊结构，水泵停转后，泵体内存有一定量的水，泵再次启动后由于叶轮旋转作用，吸入管路的空气和水充分混合，并被排到气水分离室，气水分离室上部的气体溢出，下部的水返回叶轮，重新和吸入管路的剩余空气混合，直到把泵及吸入管内的气体全部排出，完成自吸，并正常抽水。水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内，借助水环轮将气体排出，实现自吸。当泵正常工作后，可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道，并且放掉水环轮内的液体。射流式自吸泵，由离心泵和射流泵（或喷射器）组合而成，依靠喷射装置，在喷嘴处造成真空实现抽吸。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756

联系人：庞经理 或点击：<http://www.torhe.com/>

机组型号th40hp

水泵

进水口直径（mm）40

出水口直径（mm）40

最大流量 (m³ /h) 20

最大扬程 (m) 55

最大吸程 (m) 8

发动机

发动机型号 th178fa

发动机形式 单缸,倾斜式,四冲程,风冷,涡流室式柴油发动机

缸径 × 行程 (mm) 78 × 64

排量 (cc) 305

最大输出 (hp) 6.5

冷却方式 强制风冷

起动方式 手拉式反冲起动

润滑方式 压力、飞溅复合式

机油容量 (l) 1.1

润滑油型号 sae10w - 30、sae20w - 40 (cc级以上)

燃油型号 夏天0# , 冬天-10#柴油

转速 (rpm) 3600

供油方式 自流式

燃油箱容积 (l) 3.3

连续工作时间 (h) 2.2

可选配置

电启动

尺寸

外形尺寸 (mm) 560 × 455 × 550

包装尺寸 (mm) 575 × 470 × 575

净重/毛重 (kg) 46/50

便携式水泵,1.5寸水泵,小型高压水泵,水泵价格,小型柴油机水泵,汽油泵,汽油机水泵,水泵,汽油水泵价格,小型汽油机水泵,小型柴油机水泵,柴油水泵机组

便携式1.5寸高压水泵批发价