

吊钩桥式双梁起重机价格，河南起重机厂家

产品名称	吊钩桥式双梁起重机价格，河南起重机厂家
公司名称	郑州光华重工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光华
公司地址	荥阳市豫龙镇槐西工业区
联系电话	0371-55173073 18939525630

产品详情

吊钩双梁桥式起重机，广泛应用于各个行业的车间、仓库的固定跨间搬运物料，适用环境温度-25 ~ +40 的一般工作场所。其桥架结构一般为箱形双梁，取物装置为吊钩，操作方式分司机室操作和地面操作，地面操作又分有线操作和无线遥控。

双梁吊钩桥式起重机常规配置：采用司机室操纵，司机室分开式和闭式两种。各机构采用绕线式起重电机，电阻调速。工作级别：a5、a6，工作环境温度-200c~+400c。本机型不推荐用于有防爆、绝缘要求的工作环境。可供用户选择的其他配置：1、地面有线操纵，便于使用和控制；2、加装无线遥控器，可实现远距离控制；3、调速制动方式有变极调速、反接制动、能耗制动、变频调速等。变极调速：吊桥式双梁起重机（岳经理专线：18939525630 欢迎访问光华重工门式起重机更多信息请登陆：<http://www.zzghzg.com>）采用双速电机，实现快慢速的转换。本方案电路较为简单，便于检修，但电机成本较高。反接制动：成本较低，易于检修，但对机构造成的冲击较大；轻载或低速时性能欠佳；能耗制动：性能较好，节能，但其成本较高，线路较为复杂，不易检修；变频调速：可实现有级或无级调速，节能效果和使用性能较佳，但需采用变频电机及变频器，其成本较为昂贵，系统降温要求高；4、控制器采用联动控制台，使司机室较为紧凑、美观，操纵方便；5、露天环境使用应加以说明，以便做好防雨、防风处理；6、用户提出的其他可行的配置方案。