

RS485通信电缆特性阻抗120欧姆 型号齐全 现货直供

产品名称	RS485通信电缆特性阻抗120欧姆 型号齐全 现货直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:RS485 产地:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

RS485通信电缆4*2.5特性阻抗120欧姆

标准的1线对RS485信号电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套，符合UL 2919文件，产品性能出众，可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。

标准的2线对RS485信号电缆，特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带率+镀锡铜编制网90%率共双重，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。

RS485中AWG等于中国多少平方？

积（平方毫米）

28AWG=0.0804

27AWG=0.102

26AWG=0.128

25AWG=0.162

24AWG=0.205

23AWG=0.259

22AWG=0.324

21AWG=0.412

20AWG=0.519

19AWG=0.653

18AWG=0.823

17AWG=1.04

1AWG=1.31

15AWG=1.65

14AWG=2.08

13AWG=2.63 RS485通信电缆4*2.5

RS485 4*2.5, 通信电缆, 特性阻抗120欧姆, 多股绞合镀锡铜丝