

# GPC台湾国乔ABS全系列销售商 大陆代理商

产品名称	GPC台湾国乔ABS全系列销售商 大陆代理商
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:台湾国乔ABS一级代理商 提供报告:台湾国乔ABS分销商 提供样品试用:台湾国乔ABS经销商
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

## 产品详情

### 国乔ABS塑料的性能特点

**机械性能优异：**国乔ABS塑料结合了丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种单体的优点，展现出了高强度、高刚性和良好的耐冲击性。这使得它在制造需要承受重力和冲击力的产品时表现出色。

**加工性能良好：**国乔ABS塑料具有良好的热塑性，可以通过注塑、挤出、真空成型等多种工艺进行加工。此外，它的加工温度范围较宽，使得生产过程中的调整更加灵活。

**表面光泽美观：**国乔ABS塑料的表面光滑且富有光泽，这使得它成为制造外观要求高的产品的理想选择。无论是汽车外饰件还是电子产品外壳，都能展现出高品质的外观效果。

三象聚合材料（苏州）有限公司是台湾国乔ABS中国一级代理商，经营销售台湾国乔ABS，总代理全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报告，ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。（经营销售ABS部分型号如下，若您需要的牌号不在列表内，请联系我们）

ABS 国乔 D-1000A

ABS 国乔 D-120

ABS 国乔 D-120N

ABS 国乔 D-150

ABS 国乔 D-180

ABS 国乔 D-180 BK

ABS 国乔 D-470

ABS 国乔 D-650

ABS 国乔 D-1000

ABS 国乔 D-1000S

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/D-1000S/国乔石化

用途: 电子电器,电动工具,家用电器

特性备注:有良好流動性及熱穩定性。具有相當的耐熱安定性、耐衝擊性及機械強度。

重要参数: 熔体流动速率:4.5 g/10min 密度:1.18 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:23 拉伸强度:42.7 MPa  
弯曲强度:68.6 MPa 弯曲模量:2200 MPa 硬度:100 维卡软化点:97 热变形温度:80