

聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆

产品名称	聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装屏蔽双绞线 RS485通信电缆技术参数

1、型号规格：

铠装屏蔽双绞线 RS485 2 × 0.75

2、导体：截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 26.7 /Km。绝缘电阻 1000 . Km

3、绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、附有独立的TC接地导体。

6、工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、特性阻抗：120欧姆。

8、双层钢带铠装

9、护套：灰色阻燃PVC护套

10、线芯绞距40-50mm。

11、环境温度：-20 ~85 .

附有独立接地导线RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。同时我公司生产全塑市内[通信电缆](#)，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆.

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕屏蔽阻燃变频器电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包双重屏蔽阻燃变频器电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝(铝塑)带屏蔽阻燃变频器电缆

交联