

地面石材防滑性能等级检测，JC/T 1050-2007

产品名称	地面石材防滑性能等级检测，JC/T 1050-2007
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

JC/T 1050-2007是一项关于地面石材防滑性能等级划分的行业标准。它规定了地面石材防滑性能等级及试验方法，适用于试验室和现场的测试，但不适用于工业劳动区域及被污染的区域。

根据这项标准，防滑等级被划分为不安全、安全和非常安全三个等级，分别对应防滑系数小于0.5、0.50 ~ 0.79和不小于0.80。防滑性能的检测是通过在石材表面进行湿态和干态的试验来评估的，每组试验至少进行3个试验样品的测试。试验区域或样品不能小于100mmX100mm，且每次试验前样品表面应保持清洁。

此外，进行防滑处理后的石材也可参照这一标准进行评估。防滑性能的测试需要使用特定的仪器和材料，如水平拉力计、重块、耐磨合成橡胶、碳化硅耐水砂纸、软毛刷等。

总的来说，JC/T 1050-2007为地面石材防滑性能的评估提供了明确的标准和试验方法

, 有助于确保石材在使用过程中的安全性和稳定性。