

# 江阴市科盛机械供应全自动单轴复卷机KDF-A设备

产品名称	江阴市科盛机械供应全自动单轴复卷机KDF-A设备
公司名称	江苏江阴市科盛机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:科盛机械 型号:KDF-A 速度:300m/min
公司地址	无锡市江阴市北国镇金家湾
联系电话	0510-86958050 15358961668

## 产品详情

适用复卷材料： bopp、cpp、 pet、 pe、 纸张、 复合膜、 镀铝膜等卷筒状材料；

复卷材料厚度： 0.012—0.15mm；

最高机械速度： 250m/min（复卷速度视不同材料而定）；

放卷直径：  $\varnothing$  500mm；

放卷纸芯内径： 3英寸（76mm）；

放卷宽度： 600mm；

复卷宽度： 100-600mm；

复卷精度：  $\pm 0.1$ mm；

放卷张力控制方式： 恒张力控制；

- . 收卷直径：                 $\varnothing$  500mm ；
- . 收卷纸芯内径：            3英寸（ 76mm ） ；
- . 收卷张力控制：            锥度张力控制 ；
- . 纠偏方式：                跟边/跟线 ；
- . 纠偏行程：                 $\pm$  75mm ；
- . 总功率：                  2.2kw ；
- . 适用电压：                ac 380v （ 三相四线制 ） ；
- . 外形尺寸：                l1500mm\*w1500mm\*h1300mm ；
- . 重量：                    1000kgs.

## 配置说明

- . 本机属于卧式单轴复卷机型，收卷与放卷位于机器的前后两侧。
- . 人机界面采用7英寸彩色触摸屏，日本松下plc集中控制。根据分切工艺要求，由触摸屏设置参数并监控工作状态，控制系统具有定速升降、停车防松、计米定长、参数保存等功能，操作十分简单。
- . 放卷形式采用台车式有轴放料架，配3英寸键式气胀轴。放卷采用制动器制动（2.5kg/海安兰菱），张力为恒张力，日本松下plc控制。
- . 放卷纠偏采用模拟量鑫桥纠偏系统，可自动“跟边”或“跟线”，保证基材走料位置正确。
- . 牵引辊、牵引压辊为橡胶辊，牵引压辊气动控制，操作简便，牵引电机采用交流2.2kw电机，由日本安川变频驱动。
- . 收卷采用有轴收卷，配3英寸键式气胀轴收卷。收卷选用磁粉离合器（2.5kg/海安兰菱）作为动力，收卷压辊气动控制；侧壁式收卷卸料，收卷张力为锥度张力，由plc计算控制。
- . 整机升降速采用“up”、“down”端子控制，变频调速。

9. 整机结构为钢板结构，经两次回火处理。
10. 所有导辊都经平衡处理，所有电器采用进口名牌电器或国内知名品牌。
11. 整机所有轴承均采用日本nsk轴承。
12. 整机所有气动元器件均采用台湾亚德客。

#### 选配装置

1. 设备预留手提便携式频闪仪与灯箱的安装位置。