

江阴市科盛机械供应全自动贴标机KDF-T

产品名称	江阴市科盛机械供应全自动贴标机KDF-T
公司名称	江苏江阴市科盛机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:科盛机械 型号:KDF-T 速度:350m/min
公司地址	无锡市江阴市北国镇金家湾
联系电话	0510-86958050 15358961668

产品详情

1. 使用复卷材料：bopp、cpp、pet、pe、纸张、复合膜、镀铝膜等卷材；

2. 材料厚度范围：0.012-----0.15mm；

3. 复卷速度：200m/min（视材料品质而定）；

4. 平膜贴标线速度：80米/分钟；

5. 贴标速度：400枚/分（12mm×12mm标签）；

6. 贴标头数量：2组（贴标头数量根据客户要求而定）；

7. 标位误差：3mm（加减速时）；

2mm（均速时）；

8. 贴标头驱动：步进电机；

9. 放卷直径：∅600mm；

10. 放卷纸芯内径：3英寸（76mm）；

1. 放卷宽度： 1300 mm；
2. 放卷张力控制方式： 恒张力控制；
3. 放料卷张力： 10kg；
4. 收卷直径： \varnothing 600 mm；
5. 收卷纸芯内径： 3英寸（76mm）；
6. 收卷张力控制： 锥度张力控制；
7. 收卷料张力： 10kg；
8. 纠编方式： 跟边/跟线；
9. 纠编行程： \pm 80mm；
10. 总功率： 7 kw；
11. 电源电压： ac 380v（三相五线制）；
12. 设备外形尺寸： l 2350*w1900*h1400mm；
13. 重量： 1800kgs。

二、配置说明

本机属于卧式单轴复卷机型，收卷与放卷位于机器的前后两侧。

本机的电机控制系统由日本松下plc集中控制，根据复卷工艺要求，由触摸屏设置参数并监控工作状态，控制系统具有定速升降、停车放松、计米定长、参数保存等功能，操作十分简单。

放卷形式采用台车式有轴放料架，采用制动器制动（10kg/海安兰菱），放卷为恒张力，由压力传感器检测，日本松下plc控制。

放卷气胀轴采用齿轮连接方式。

放卷纠编采用日本三桥模拟量纠编系统，配进口光电眼跟边、跟线。

牵引辊、牵引压辊为橡胶辊，牵引压辊气动控制，操作简便。

收卷采用有轴收卷，选用离合器作为动力（10kg/海安兰菱），收卷压辊气动控制，卸料方式为分离式卸料，收卷张力为锥度张力，由plc计算控制；

整机升降速采用“up”、“down”端子控制，变频调速（日本安川变频器/abb电机）。

整机结构为钢板结构（45mm），经两次回火处理。

.本机具有自动计米，到数自动停机等功能。

.所有导辊都经平衡处理，所有电器采用国产名牌电器。

.本机加装Im-230s微电脑自动贴标机装置，并带有贴标提速补偿功能、贴标预放功能。