

以色列OPHIR L50(150)A-LP2-35探头/功率计厂家

产品名称	以色列OPHIR L50(150)A-LP2-35探头/功率计厂家
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	9158.00/件
规格参数	适用设备:UV紫外线干燥机、曝光机 波长:250-410NM 测量范围:0-5000mW/cm2
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

以色列OPHIR L50(150)A-LP2-35探头/功率计厂家

欢迎来到上海持承自动化设备有限公司！我们是一家主打进口能量计、激光功率计和探头的公司，直接从海外渠道进货，并与多家海外机构建立了长期合作关系。

今天，我们要向您介绍的是以色列OPHIR L50(150)A-LP2-35探头/功率计。该产品具有以下参数：

品牌：OPHIR 产地：以色列 电压：24-220V 波长：250-410NM 测量范围：0-5000mW/cm2
适用设备：UV紫外线干燥机、曝光机

能量计是用于测量不同光源的UV能量，尤其是用于印刷机器上。它能确保印刷及干燥过程达到理想的质量控制，提高生产效率。

激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间内的平均功率的仪器。它在激光应用领域中起着至关重要的作用。

作为以色列OPHIR L50(150)A-LP2-35探头/功率计的厂家，我们致力于为客户提供高质量的产品。我们与以色列OPHIR合作，确保产品的可靠性和稳定性。

现在，该产品的价格为9158.00元/件。如果您有兴趣购买以色列OPHIR能量计/功率计，请联系我们，我们会为您提供更详细的信息。

通过我们的产品，您可以获得准确的测量数据，从而更好地控制生产过程。我们的能量计和功率计可以满足您各种不同的需求。

在购买过程中，我们会全程为您提供专业的咨询和技术支持。我们的团队将为您解答产品使用中的各种

问题，并帮助您选购适合您需求的zuijia产品。

感谢您选择上海持承自动化设备有限公司！我们期待与您建立长期合作伙伴关系，共同发展取得更多的成功！

简单的说，激光功率计就是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。

既然谈到了激光功率计，也不得不提及激光能量计了，它是用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量，再转换为电信号输出，通过校准来jingque测量激光功率的大小。激光功率计一般由探头和显示设备组成，激光功率计探头按照不同的原理和材料分为热电堆型（thermal）、光电二极管型（PD:Photodiode）、以及包含两种传感器的综合探头（RP），激光能量计则有热释电传感器(PE:Pyroelectric)和热电堆（Thermal）传感器探头。

选择适合的激光功率计是激光从业人员都会碰到的一个基本问题，激光功率计的选择主要需要考虑如下几个参数：激光波长、功率、光束直径，选择具体型号时还要考虑损伤阈值留有一定的余量。

激光功率计可测功率范围覆盖pW级到25KW，激光能量计可测能量范围240fJ~150J；有效孔径3mm~95mm；最大允许重复频率6KHz；最大允许脉宽5ms。

激光功率计的选购看性能特点

- 1.在宽波长范围内（0.19-11 μm ）光谱响应平坦，故其功率/能量响应率不随波长而变，对任何激光器的测量均可免除波长校正的麻烦；
- 2.吸收表面可耐受强功率密度(100MW/cm²，@10nS脉冲)，可直接测量强光，避免了使用衰减器的麻烦及附加误差；
- 3.高灵敏度，分辨率可达1 μW /1 μJ ；
- 4.响应速度快；
- 5.热稳定性好。