

无菌包装封品机

产品名称	无菌包装封品机
公司名称	上海麦森医疗科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌: Sterimate 型号: SM1020
公司地址	青浦区练塘镇蒸淀朱枫公路6188号1号楼201室
联系电话	86-021-68619111 86-18521379570

产品详情

pms medikal是一个专业从事无菌包装的制作公司、控制和包装系统位于土耳其的mersin。品牌pms steripack在全球60多个国家提供供应。 pms medikal在最近几年已经增加了制造能力和产品范围。主要生产设施在土耳其通过了iso 9001和iso 13485认证，所有产品符合国际规范，如en 868， iso 11607， iso 11140和ce标志。 pms medikal也是无菌屏障协会（ sba ）的成员。 sterimate sm1020连续型带打印封口机，不锈钢材质

- 大屏幕lcd。

- 内置打印机：密封日期，到期日期，操作员名称/代码。
- 批量计数器。
- 运行小时表。
- 时钟和日历。
- 数据存储，当设备处于关闭状态。
- 自动更新当前和到期日。
- 全球通用可以理解的编码，无需选择语言。
- 可调节字体宽度。
- 打印机可以设置和关闭。
- 光学传感器启动。
- 当不使用时启用休眠模式。

- 符合din58953-7标准。
- 不锈钢制成的卫生使用。
- 连续密封。
- 温度控制用微处理器。
- 温度公差，±1%。
- 温度可在50 下调整至250 。各种各样的包装材料可以被密封。
- 10米/分钟的速度。
- 可调密封的距离。
- 自动关闭，当温度偏离。

连续封口机技术参数	用途	连续封口机
	封口速度	10m/min
	封印温度	50-250
	封印压缝宽	12mm
	电源	230v/50hz
	品牌	sterimate
	产地	土耳其
连续封口机包装参数	重量(kg)	20
	长(mm)	680
	宽(mm)	310
	高(mm)	390

连续封口机产品faq

q1:sm1010\ sm1020 \sm1030

三个型号各可以封口哪些材质的封口袋？

a: 均可密封常用的透明复合膜（petp/pe）及透明复合膜+特卫强纸（tyvek +petp/pe）。

q2、 是否具备“温度记忆功能：关机再启动后，是否能自动记忆上次记忆温度，还是需要重新设”？

a: 是，有温度记忆功能。常用平卷袋sm1010和sm1020提高到180度开启。sm1030升温到190度。

q3、 各个型号是否都可以封口特卫强袋？

a: 是的。特卫强袋的密封温度在110至120 。

以上连续封口机尺寸仅供参考，如对此参数有精准需求，请来电确认！

www.mdsin.com/v2/show.php www.mdsin.com