

高光膜哑光膜涂布复合机网带,PE保护膜涂布机网带

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 高光膜哑光膜涂布复合机网带,PE保护膜涂布机网带 |
| 公司名称 | 泰兴市中昊复合材料有限公司 |
| 价格 | 80.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:中昊 规格:4m*4mm 颜色:黑色,咖啡 |
| 公司地址 | 泰兴市工业园区 |
| 联系电话 | 15052817163 |

产品详情

铁氟龙输送带又名耐高温铁氟龙输送带、铁富龙输送带、四氟输送带、特氟龙耐高温输送带、ptfe输送带和高温输送带等，铁氟龙输送带分铁氟龙网格输送带和铁氟龙皮带两种，二者均是以引进先进的进口织机，采用优质的高强度进口玻璃纤维纱及凯芙拉（芳纶）为基材编制成高强度的网状基布，再涂覆优良高质的铁氟龙树脂，制成铁氟龙（ptfe）输送带的基布；其中铁氟龙网格布以网孔大小来定义规格，主要有1×1mm、2×2.5mm、4×4mm、10×10mm等网孔，并根据经线和纬线的不同分单纬和双纬铁氟龙网格布；铁氟龙皮带则是以厚度来区分规格，最厚可达1.0mm,最薄可达0.08mm。

铁氟龙输送带的特点：

1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、铁氟龙输送带非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、特氟龙输送带尺寸稳定铁氟龙输送带又名耐高温铁氟龙输送带、铁富龙输送带、四氟输送带、特氟龙耐高温输送带、ptfe输送带和高温输送带等，铁氟龙输送带分铁氟龙网格输送带和铁氟龙皮带两种，二者均是以引进先进的进口织机，采用优质的高强度进口玻璃纤维纱及凯芙拉（芳纶）为基材编制成高强度的网状基布，再涂覆优良高质的铁氟龙树脂，制成铁氟龙（ptfe）输送带的基布；其中铁氟龙网格布以网孔大小来定义规格，主要有1×1mm、2×2.5mm、4×4mm、10×10mm等网孔，并根据经线和纬线的不同分单纬和双纬铁氟龙网格布；铁氟龙皮带则是以厚度来区分规格，最厚可达1.0mm,最薄可达0.08mm。

铁氟龙输送带的特点：

1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、铁氟龙输送带非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、特氟龙输送带尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

7、防火阻燃。

8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。