

异构醇聚氧乙烯醚KT-10

产品名称	异构醇聚氧乙烯醚KT-10
公司名称	东莞市雄廷环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇蕉利村西坊老洲工业区
联系电话	0769-81252171 13418235171

产品详情

异构醇聚氧乙烯醚kt-10

kt-10不仅是一款强力渗透润湿剂，而且具有良好的乳化和分散性能，在硬表面清洗配方中，可以提升产品的清洗效率和清洗效果。

【化学类型】主要化学成分：非离子表面活性剂

【典型物理性质】

形态	液体
有效活性成分	100
ph值，1%水溶液	7
凝固点	9
环氧乙烷（eo）数	
表面张力1 wt%，达因/厘米	27
hlb值	13.3
在23 下，粘度（mpa.s）	240
密度（g/ml，23 度）	0.99
泡沫高度（40 度，2g/l,于含1.8mmol钙离子水溶液中，30秒后 cm3）	300
润湿能力（23 度，2g/l 0.5g/l s）	40
苏打纯水溶液） 1g/l s	10
2g/l s	5

【特点】

优良的润湿能力（主要体现在均匀的碳支链分布，比jfc,aeo，np,tx,op类型产品性能更加突出，可以通过润湿，渗透性测试对比）。

优良的渗透能力，用于常温快速清洗，乳化分散稳定剂

【应用】

kt-10不含apeo,具有快速生物降解性。表面张力极低，极好地润湿表面基材，渗透力，提升除油除蜡的效率。高于浊点（65℃）后，泡沫极低。

kt-10特别适用于细小弯管，小孔裂缝，焊板间隙等方面的清洗，具有快速润湿乳化的功能，提高除油效果和速率。

kt-10在除油、除蜡配方中，与其它表面活性剂（如AQ100、fmee、fmes）拼用，能够提高成品的提高除油、除蜡速度和效率

用于家用清洁剂、工业清洁剂配方（完全生物降解，能代替op,np，tx类型；）

油漆和涂料

皮革处理（用于皮革脱脂）

造纸/纺织品处理，优异的无机物润湿剂

【溶解性和兼容性】

在中性溶液中化学稳定，在强酸，强碱溶液中稳定

所涉及到的工艺数据仅可作为参考，请使用者以自己的工艺和实验数据为准

【包装和贮存】

200kg/塑料桶，保存于通风阴凉处。保质期2年