

# JC-LCJ系列空气净化效率检测仪

产品名称	JC-LCJ系列空气净化效率检测仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司粉尘部
价格	面议
规格参数	品牌:青岛聚创环保 型号:PC-3A 测量范围:0-500ug/m3
公司地址	青岛市市北区辽宁路127号
联系电话	053283811690 13210801120

## 产品详情

一、仪器简介： jc-lcj空气净化检测仪是我公司开发和制造的一种新型pm2.5，pm10，甲醛浓度和温湿度三合一直读式定量测定分析仪器。它可广泛适用于疾病预防控制中心、卫生监督、环境监测、公共场所、家庭等环境及大气环境的检测。广泛应用于家俱、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所、生产车间和生活场所中甲醛和粉尘的定量测定。聚创仪器由先进的电化学传感器,采样泵和微处理器构成，可直接实时测量和在带背光的液晶屏上显示被测空气中pm2.5，pm10，甲醛浓度和温湿度。 二、功能特性：

尘埃粒子检测，测试粒子粒径：pm2.5、pm10（量程0-500ug/m3）两个通道

甲醛检测，采用进口甲醛传感器 2.4" tft320x240像素彩色液晶显示屏 全中文界面，操作简单  
自动关机功能 超限报警功能 三、技术指标：

??????	
????	pm2.5?pm10
???	????????±20?
?????	?????±30?
??	??????????????????
??	1000ml
???????	60?
????	??

????	
?????	0.01 mg/m <sup>3</sup>
????	±10%
????	0?3mg/m <sup>3</sup>

显示：液晶320\*240彩色液晶屏 电源：可充电li-ion  
 电池（7.4v/1400mah）或ac适配器（输入100~240v输出：9vdc/2a）  
 电池工作时间：连续测试时间大于3小时（li-ion电池） 待机时间：大于7天  
 外形尺寸：92（w）×43（d）×212（h）mm（手持式主机） 重量：约600克（含电池）  
 工作环境温度：工作环境5~45℃，<90%rh 储藏环境：-20~60℃，<90%rh  
 标准附件：说明书，便捷式保护箱，ac适配器