

# 高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区泓泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

## 产品详情

高低温试验箱生产首选东莞市庆声试验设备有限公司,专业生产高低温试验箱,恒温恒湿试验箱等,规格齐全,厂家直销,质量保证,售后服务好,欢迎新老顾客前来咨询与订购

### 技术参数

产品型号	nq-80	nq-150	nq-225	nq-408	nq-800	nq-1000
内部尺寸 w × h × d(cm)	40 × 50 × 40	50 × 60 × 50	50 × 75 × 60	60 × 85 × 80	100 × 100 × 80	100 × 100 × 100
外部尺寸 w × h × d(cm)	85 × 14 0 × 95	95 × 150 × 105	95 × 165 × 115	105 × 175 × 135	145 × 190 × 135	145 × 190 × 155
性能	控制方式	平衡调温调湿方式(bthc)pid智能调节				
	温度范围	0 ~ 150 , -20 ~ 150 , -40 ~ 150 , -70 ~ 150				
	湿度范围	20% ~ 98%rh				

	围	
	温湿度均匀度	$\pm 2$ , $\pm 2\%rh$
	温湿度波动度	$\pm 0.2$ , $\pm 2\%rh$
	升温速率	3 /min
	降温速率	1 /min
材质	内箱材质	sus304光亮不锈钢板
	外箱材质	sus304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板
	保温材料	超细玻璃棉+聚胺脂泡沫
调节器	制冷机	全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
	制冷剂	r23/r404a
	冷凝方式	风冷
	加热器	镍铬合金不锈钢管加热器
	气流方式	宽带式强迫气流循环(上出下进)
控制器	操作界面	液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国temi880)

运转方式	恒定运转,程序运转
程序记忆容量	120组可编程序,每个程序最大999段
分辨率	温度:0.1 ;湿度:0.1%rh
通讯功能	rs-232接口
附属功能	上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)
标准配置	观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个
安全装置	无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护
电源配置	220v/380v 60/50hz

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有,恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕/业务部

电话:0769-81008407

传真:0769-26623449

手机:13925703965

qq:2975890146

邮箱:13925703965@139.com

<http://www.dgksun.com>

地址:东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园