

# 标准型恒温恒湿试验箱

产品名称	标准型恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区浚泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

## 产品详情

2014年买标准型恒温恒湿试验箱找东莞市庆声试验设备有限公司,5a级品牌给您no.1的保障.好品质高低温试验24小时免费咨询电话:400-8589-700.众多惊喜等着

### 标准型恒温恒湿试验箱英文参数

产品型号 product model	nq-80	nq-150	nq-225	nq-408	nq-800	nq-1000
内部尺寸 internal dimensions w × h × d(cm)	40 × 50 × 40	50 × 60 × 50	50 × 75 × 60	60 × 85 × 80	100 × 100 × 80	100 × 100 × 100
外部尺寸 external dimensions w × h × d(cm)	97 × 136 × 97	107 × 145 × 107	107 × 161 × 118	117 × 171 × 128	165 × 195 × 128	165 × 195 × 170
性能 performance 控制方式 control mode	平衡调温调湿方式(bthc)pid智能调节 balanced temperature and humidity control ( bthc ) pid intelligent regulator					

温度范围 temperature range	0 ~ 150 , -20 ~ 150 , -40 ~ 150 , -70 ~ 150	
湿度范围 humidity range	20% ~ 98%rh	
温湿度均匀度 temperature and humidity uniformity	$\pm 2$ , $\pm 3\%$ rh	
温湿度波动度 temperature and humidity fluctuation	$\pm 0.3$ , $\pm 2.5\%$ rh	
升温速率 heating rate	3 /min	
降温速率 cooling rate	1 /min	
材质 texture of material	内箱材质 inner box material	sus304光亮不锈钢板 sus304bright stainless steel plate
	外箱材质 carton box material	sus304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 sus304 brushed stainless steel plate or antirust treatment of cold rolling steel plate

	保温材料 heat insulation material	超细玻璃棉+聚胺脂泡沫superfine glass wool and polyurethane foam
调节器 regulator	制冷机 refrigerator	全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机full closed french taikang ( or semi-enclosed germany copeland compressor )
	制冷剂 refrigerant	r23/r404a
	冷凝方式 condensation method	风冷air cooled
	加热器 heater	镍铬合金不锈钢管加热器nickel chromium alloy stainless tube heater
	气流方式 airflow mode	宽带式强迫气流循环(上出下进)broadband type forced air circulation ( the lower )
控制器 controller	操作界面 operation interface	液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国temi880)lcd touch screen, switching in both english and chinese (south korea's temi880)
	运转方式 operation mode	恒定运转,程序运转constant running, operational procedures
	程序记忆容量 program memory capacity	120组可编程序,每个程序最大999段120 groups of programmable, each program to 999segment

分辨率resolution	温度:0.1 ;湿度:0.1%rh temperature:0.1 ;humidity:0.1%rh
通讯功能communication function	rs-232接口 rs-232 interface
附属功能auxiliary function	上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)upper and lower limit alarm, time since diagnosis, alarm display ( fault ) , a timing device ( automatic switching machine)
标准配置standard configuration	观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 1 observation windows, test hole1, a sample holder2, a fluorescent lamp, a water tank1
安全装置safety device	无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护no fuse switch, dry burning preventing device, a water system protection device, high temperature limit protection, temperature deviation alarm, overpressure, overload, lack of water, lack of equal protection
电源配置power configuration	220v/380v 60/50hz

可程式恒温恒湿试验箱使用注意事项：

选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点：

温度范围：设备的温度范围多少，可以参考最高温和最低温数值

循环功能：设备是否具有温度循环功能，即为：温度之间反复循环切换曲线循环。

湿度范围：设备是否带有湿度功能

热负载：很多测试的电子产品会进行通电测试，在通电的情况下，被测试的产品会发热，这样就会产生负载。所以有时候买回来的设备，如标配是-20度，可是最后温度降不下来，就是这个原因，所以一定要跟厂家说明负载情况。

设备搬运：请参考设备的外型尺寸，与设备最终安排位置情况，如门尺寸，楼梯电梯尺寸等。

6.电源：请参考设备的功率大小与最终安置的试验室电源是否吻合或满足。

如需了解更多环境检测试验仪器敬请联系

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有，恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕/业务部

电话：0769-81008407

传真：0769-26623449

手机：13925703965

qq：2975890146

邮箱：13925703965@139.com

<http://www.dgksun.com>

地址：东莞市东城区桑园石井工业区浚泰科技园