

# 小型恒温恒湿试验箱

产品名称	小型恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区泓泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

## 产品详情

小型恒温恒湿试验箱 多样化的规格，可根据您的要求非标定做！

一．小型恒温恒湿试验箱型号与尺寸(可依据客户要求订制非标准尺寸)

产品型号	温度( )			尺寸(cm) (宽 × 高 × 深)		总功率 (kw)	制冷方式	
	范围	波动度	偏差	工作室	外型			
jq-80	0 ~ 150 , -20 ~ 150 , -40 ~ 150 , -60 ~ 150 , -70 ~ 150	± 0.2	± 2	40 × 50 × 40	97 × 136 × 97	5.0	风冷	
jq-100				50 × 40 × 50	107 × 140 × 121	5.5		
jq-150				50 × 60 × 50	107 × 146 × 107	6.0		
jq-225				50 × 75 × 60	107 × 161 × 117	6.5		
jq-408				60 × 85 × 80	117 × 171 × 127	7.0		
jq-800				100 × 100 × 80	155 × 185 × 130	7.5		

jq-1000		100 × 100 × 100	155 × 185 × 147	8.0
外部材料	sus304#不锈钢板或者a3冷轧钢板静电喷涂（烤漆）			
工作室材料	sus304#镜面不锈钢板			
控制器	韩国进口可编程temi 880智能温度控制器，pid控制算法(自动检测温度，自动纠正温度偏差)			
运行方式	程序和恒定运行			
程序容量	120组1200段，每段时间最长:99小时			
制冷压缩机	法国原装进口“泰康”全封闭压缩机组			
加热器	u型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器			
安全装置	无熔丝开关，保险丝，超温保护，防干烧保护，压缩机超压.过热.过电流保护，紧急停车等保护			
标准备件	50mm测试孔，搁板两块，自动防雾防湿观察窗，工作室防雾照明灯			
可选备件	记录仪、微型打印机，计算机通讯接口rs232、rs485、usb接口			
电源	380v，+19v/-38v，50hz，三相四线			
技术标准	gb/t2423 1-4，gb10592、gb10586等			

东莞市庆声试验设备有限公司根据市场信息与丰富的研发经验，我们用心作了以下优秀设计。

二. 小型恒温恒湿试验箱结构设计  
 2-1. 内外箱材质测试区内箱不锈钢板 (sus # 304)，不锈钢  
 。2-2. 外箱灯源 高亮度照明灯2-3. 同温层结构设计 有效避免箱体顶部凝结之专利技术(),2-4.  
 观测视窗 观察试品使用 (w\*128 \* 35 cm),2-5. 窗口防汗设计 采电热器装置，防止  
 水气凝结 (40 w),2-6. 测试孔 可外接测试电源线及信号用 (5.0 cm),2-7. 机台  
 滑轮 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200kg / 轮),2-8. 保温层 保温绝缘层  
 耐燃防火 pu + 隔热玻璃棉(保温层厚 10.0 cm),2-9. 箱内盘架可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅  
 盘二只(盘架每间格 5.0 cm),2-10. 箱 门 采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏.大  
 公司良好的售后服务，让您省心省事！

三、小型恒温恒湿试验箱售后服务与保固4-1. 保证书保固一年.

四、新机达交贵厂随附资料4-2. 操作说明书、维护手册.4-3. 保证书、保养记录卡.4-4. 人员操作使用训练.

诚信经营是我们的原则品质第一、服务至上，是我们的宗旨我们以优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为您提供最专业、最高效、最理想的服务。如需了解更多环境检测试验仪器敬 请联系：13925703965

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有，恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕/业务部

电话：0769-81008407

传真：0769-26623449

手机：13925703965

qq：2975890146

邮箱：13925703965@139.com

<http://www.dgksun.com>

地址：东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园