

安丘冷库保温防火

产品名称	安丘冷库保温防火
公司名称	安丘云亮商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市安丘市大汶河开发区青云山南邻
联系电话	0536-4328116 15589667899

产品详情

异氰酸酯（俗称黑料）与组合聚醚（俗称白料）的储存必须是在密封的容器内,隔绝空气、防止吸潮。

电脑温控数据的设计是否符合使用要求。工作环境必须通风良好、清洁卫生。

异氰酸酯与组合聚醚料桶不应在阳光下暴晒，必须远离热源，放置阴凉干燥处，料桶如果直立放置时，桶盖上不得积水!如果整桶料不能一次用完，就必须在每次使用后立即盖紧桶盖，防止水汽、杂质进入桶内而影响质量。

整个系统要作保护接地或保护接零。

整个工程项目及施工环境整洁干净。

异氰酸酯与组合聚醚料桶不应在阳光下暴晒，必须远离热源，放置阴凉干燥处，料桶如果直立放置时，桶盖上不得积水!如果整桶料不能一次用完，就必须在每次使用后立刻盖紧桶盖，防止水汽、杂质进入桶内而影响质量。

如果使用两个以上牌号组合聚醚时，应分牌号堆放，并有明显标志。

聚氨酯保温材料是一种性能优良的合成材料，在制品生产过程中,由于选用了特定的较大官能度的聚氨酯原料,及科学选用筛选助剂材料和物料配比,有效地提高了制品抗压强度。

库板安装严密库面内外金属板不得相连防止形成冷桥。加入普通阻燃剂的组合聚醚存放时间不应太长，必须当天配制当天使用，否则易造成变质影响发泡质量。工作环境必须通风良好、清洁卫生。

线管和制冷管路要横平竖直，不应交叉和高低不平。

对泡沫有阻燃（注：离火自熄）要求时，可采用添加型阻燃剂，普通阻燃剂的加入量是白料重量的15~20%，阻燃剂加入白料中必须搅拌均匀后方可进行发泡。在环境温度较高时，因组合聚醚中发泡剂会部分汽化而产生压力，所以应先开启排气盖排出气体泄压后，再开启桶盖。

整个项目要按设计施工。在环境温度较高时，因组合聚醚中发泡剂会部分汽化而产生压力，所以应先开启排气盖排出气体泄压后，再开启桶盖。

压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向，冷风机和膨胀阀结霜情况，压力保护和电机热过载保护的有效性。加入普通阻燃剂的组合聚醚存放时间不应太长，必须当天配制当天使用，否则易造成变质影响发泡质量。对泡沫有阻燃（注：离火自熄）要求时，可采用添加型阻燃剂，普通阻燃剂的加入量是白料重量的15~20%，阻燃剂加入白料中必须搅拌均匀后方可进行发泡。

聚氨酯保温材料是一种性能优良的合成材料，在制品生产过程中,由于选用了特定的较大官能度的聚氨酯原料,及科学选用筛选助剂材料和物料配比,有效地提高了制品抗压强度。