

橡胶圈 橡胶圈 日照双收橡塑公司

产品名称	橡胶圈 橡胶圈 日照双收橡塑公司
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

产品详情

橡胶密封圈检验标准

- 1、橡胶密封圈应无裂口、气泡、杂物、缺胶和修边过度现象。
- 2、橡胶密封圈表面应无较大披锋、毛边，并应有橡胶特有的光泽。
- 3、橡胶密封圈表面不得有喷霜、吐蜡等发白现象。
- 4、橡胶密封圈手感不粘手、不能脱色现象。
- 5、橡胶密封圈外观、颜色不得有明显差异。

日照莒县双收橡塑有限公司主营产品：橡胶制品，密封件，橡胶圈价格，O型圈

如何选择合适的橡胶密封圈

- 1、产品与工作介质的相容性，然后考虑密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等条件，使用在旋转场合还需要考虑因摩擦热引起温度。
- 2、密封形式：轴用密封径向安装时，应使橡胶密封圈内径与被密封直径间的偏差尽可能小；
- 3、对于孔用密封，应使其内径等于或略小于沟槽直径。轴向安装时，还需考虑压力方向，内部压力时，

橡胶密封圈外径应比沟槽外径大；

哪些因素会影响橡胶密封圈存储时间呢

- 1、密封圈温度：5 ~25 是理想的贮存温度，应避免接触热源和阳光，承插管橡胶圈，在使用之前，应将从低温储存中取出的密封放置在20 的环境中。
- 2、湿度：仓库相对湿度应小于70%，避免过湿或过干，O型橡胶圈，不出现凝结现象。
- 3、光线：避免阳光和含有紫外线的人造光源，防紫外线袋提供更好的保护，橡胶圈，建议仓库的窗户涂上红色或橙色的油漆或薄膜。
- 4、辐射：避免电离辐射对密封件的损伤。
- 5、氧气和臭氧：橡胶材料应避免暴露在循环空气中，这可以通过包装，缠绕，存放在密闭容器或其他适当方法实现。

橡胶圈价格-橡胶圈-日照双收橡塑公司(查看)由日照双收橡塑有限公司提供。橡胶圈价格-橡胶圈-日照双收橡塑公司(查看)是日照双收橡塑有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史高宇。