

## 热塑性丙烯酸树脂MA-2012

产品名称	热塑性丙烯酸树脂MA-2012
公司名称	山东东明石化科耀化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科耀 型号:MA-2012
公司地址	菏泽市牡丹区八一东路7号
联系电话	0530-7079136 18678589036

## 产品详情

产品品牌：科耀产品型号：ma-2012基本参数

固体份：

其它 %

酸价：

其它 mgkoh/g

粘度：

其它 cps

溶剂：

其它

色数：

其它

产地：

山东

含量 (%)：

50

外观：

透明液体

供货地：

山东菏泽

包装：

桶装

详细说明

热塑性丙烯酸树脂ma-2012应用指南

一、试验目的

热塑性丙烯酸树脂ma-2012的制漆性能。

二、试验方法

用上述树脂制白、大红、黑三种热塑性丙烯酸树脂漆，测定其物理性能，所用主要原料如下：rq30钛白粉（工业）、大粉（工业）、中色素炭黑（工业）、甲苯（工业）先制备50%rq30钛白浆、15%大红浆、10%炭黑浆，然后按配方补加树脂和溶剂助剂配漆制板，48小时后测性能其配方如下：

原料/颜色类别

白色

红色

黑色

热塑性丙烯酸树脂ma-2012

50

50

53

50%钛白浆

40

—

—

15%大红浆

—

40

—

10%炭黑浆

—

—

35

二甲苯

10

10

12

### 三、试验结果

性能/类别

ma2012白

ma2012红

ma2012黑

表干 ( min )

10

10

10

实干 ( h )

1

1

1

冲击 ( kg/cm )

30

30

30

柔韧性

1

1

1

附着力（级）

1

1

1

光泽（60°）

93

91

98

四、结论

热塑性丙烯酸树脂ma-2012制漆具有附着力、柔韧性好、干燥速度快、光泽度高的特性。