

硬质无机纤维喷涂安 衡阳无机纤维喷涂 河南陆昌源保温材料

产品名称	硬质无机纤维喷涂安 衡阳无机纤维喷涂 河南陆昌源保温材料
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

产品详情

吸声喷涂作为终装饰层时，应对产品的抗1氧化、防霉、防虫性，提出较高的要求，以免出现喷涂氧化发黄、霉斑等不良状态。特别如游泳馆等水汽重的，这种趋势会加快，对无机纤维喷涂材料的这方面的要求需达到了苛刻的程度。另外无机纤维喷涂材料还可以提供关于保温，隔热的作用。冷库聚氨酯喷涂建筑与一般工业和民用建筑不同，有它特别的结构，硬质无机纤维喷涂安，冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有有一定厚度的隔热材料，以减少外界传入的热量。

AFC无机消音喷涂（又名无机纤维喷涂、隔音吸音喷涂）是一种新型环保无机纤维喷涂，由AFC超细矿物纤维喷涂棉和AFC水基特种环保粘结剂，通过成套的喷涂设备经瞬间均匀混合后喷涂于建筑基体表面上，经自然干燥后，形成密闭、三维状、有弹性的喷涂层，是一种新型环保的防火、保温、绝热、吸音、降噪、无毒无味、不霉变、耐老化和兼具装饰性的喷涂产品，无机纤维吸音喷涂，可实现5h以上高耐火极限保护。

无机纤维喷涂起源于上个世纪八十年代北美，衡阳无机纤维喷涂，九十年代在北美和欧洲以及亚太等发达和地区迅速发展。该技术是将预先经特殊工艺制造加工的无机超细纤维棉与特有水基性粘接剂混合，具有、无味、耐酸碱、抗老化、等特点，性能持久。将超细无机纤维棉和纤维喷涂粘结剂通过成套喷涂设备，经喷头端口充分混合后，以一定压力均匀喷涂在非采暖间顶表面，形成具有一定厚度的保温、吸声层的工艺，简称为无机纤维喷涂。

硬质无机纤维喷涂安-衡阳无机纤维喷涂-河南陆昌源保温材料由河南陆昌源保温材料有限公司提供。河

南陆昌源保温材料有限公司是一家从事“无机纤维喷涂工程,聚氨酯喷涂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“陆昌源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使陆昌源保温材料在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！