

圆网印花机、平网印花机印后烘房特氟龙输送带

产品名称	圆网印花机、平网印花机印后烘房特氟龙输送带
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 规格:4m*4mm 颜色:黑色,咖啡
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

产品详情

铁氟龙输送带的特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、铁氟龙输送带非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、特氟龙输送带尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

2、铁氟龙输送带非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、特氟龙输送带尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

7、防火阻燃。

8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

铁氟龙输送带的应用：

铁氟龙网格输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、uv系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。

特氟龙皮带具有耐高温性、表机摩擦系数小，绝缘性好的特性，广泛应用于粘压机、服装印染等机械上。