

恒温恒湿交变试验箱

产品名称	恒温恒湿交变试验箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区泓泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

恒温恒湿交变试验箱性能及特点：

1、具有极宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能，可进行高精度、高稳定的温湿度控制。

2、装备高精度智能化的温度调节器，温湿度采用

led数字显示方式。可选配温湿度记录仪。

3、制冷回路自动选择，自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下直接启动制冷机，直接降温。

4、内门装有大观察窗，可方便观察供试样品的试验状态。

5、装有先进的安全、保护装置 - 漏电断路器、超温保护器，缺相保护器，断水保护器。

恒温恒湿交变试验箱主要技术参数：

步入式气候试验箱	a6	a8	a12	a15	a18	a20	a25	a30
工作室容积 (m ²)	6	8	12	15	18	20	25	30
运行方式	定值运行/程序运行							

技术参数		温度范围	+20 / 0 / -20 / -40 / -70 ~ +100
		湿度范围	30——98%rh。
温度控制器		进口温湿度控制器/进口可编程温湿度控制器	
温度传感器		pt100铂电阻温湿度传感器	
制冷系统	制冷机组	进口压缩机组	
	制冷方式	机械式单级压缩制冷/机械式二元复叠压缩制冷	
	冷却方式	风冷/水冷	
加热器		镍铬合金电加热器	
加湿器		护套式加热器/进口加湿器	
除湿方式		制冷除湿	
安全保护措施		超温、过载、超压、漏电、断水、短路、电源缺相等保护	
循环风机		轴流风机/离心风机	
标准配置		测试孔、试品搁板、照明灯、观察窗	
可选配件		通讯接口、打印机、记录仪、远程监控计算机及软件、lcd液晶可编程触摸屏程序控制器	
电源		380v ± 10% , 50hz , 3p + n + g	
材料	外壳材料	冷轧钢板静电喷塑	

内壁材料	sus304不锈钢板
保温材料	硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有，恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕/业务部

电话：0769-81008407

传真：0769-26623449

手机：13925703965

qq：2975890146

邮箱：13925703965@139.com

<http://www.dgksun.com>

地址：东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园