

快速温变试验箱

产品名称	快速温变试验箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

快速温变试验箱 内部尺寸：(w×h×d) mm 80=400×500×400 150=500×600×500

225=500×750×600 408=600×8500×800 800=1000×1000×800 1000=1000×1000×1000

快速温变试验箱主要特点 产品特点-product differentia 省水省电的环保设计—采用先进之能源节约设计，省电30%，省水20%且采用不伤人体与大自然之hfc环保冷媒，让您安心作实验。原装进口之压缩机组—采用欧美原装进口全密闭式“法国泰康”压缩机组，坚固可靠，时效耐久，大大提升设备之使用效能与寿命。完美的造型设计—设备结构采用sus#304不锈钢圆弧造型制成并经雾面线条处理，不但外型大方美丽，更具备良好的抗腐蚀性，平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。全自动安全保护开关—感应度高，能完全侦测任何状态，在最短时间内作切断保护和警报通知，确保人员和机器的安全。领先业界usb储存装置—业界中唯一采用usb接口储存数据，不但储存容量变大，传输速率也变快，可随身携带，支持性高，十分方便。无线远程之监控系统—采ipc/scada架构rs485/rs232接口，可同时连接200多台设备，并能避免配线之麻烦，跨越地域性的限制。明亮、视野宽广的观测窗—采用荧光灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式玻璃，无须雨刷除雾，随时保持清晰的观测试验箱内的状况。独特的送风循环系统—具有独特的送风循环系统，避免了气流在箱内流通死角，提高了产品温湿度均匀性。加湿系统管路与控制电路保护—加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。

超宽的温湿度范围—10~98%rh，加装除湿装置湿度可达5%rh以内

简便自动供水装置—供水箱置于试验箱体前方的下部，便于补充供水（容量约为18l）。可扩充

* cf资料读取装置 * 蜂巢式化学除湿系统 * 玻璃内门附操作孔 * 温湿度自动记录器

* 纯水处理装置 * rs-232/ rs-485通信接口 仪器介绍 仪器简介

型号：(k、j、n、m)q-(80、150、225、408、800、1000) 性能

系统：平衡调温调湿控制系统 bthc 温度范围：0、-20、-40、-60、-70~+150

湿度范围：20~98%rh 温度波动度“±0.5 温度偏差：±2.0 湿度偏差：±2.5%rh

升温时间：0 +150 30分钟 -20 +150 40分钟 -40 +150 50分钟

-60 +150 60分钟 -70 +150 70分钟 降温时间：+20 0 20分钟

+20 -20 45分钟 +20 -40 60分钟 +20 -60 75分钟 +20 -70 85分钟

构成 外壳材料：纹路处理不锈钢 sus304或优质冷轧钢板静电喷塑

内箱材料：耐寒、耐热镜面不锈钢板 sus304 隔热材料：高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维

观察窗：发热体内嵌式玻璃 电缆孔：内径 50 加热器：不锈钢鳍片加热空气式加热器

加湿器：不锈钢电热蒸汽发生方式之u形加湿器 搅拌鼓风机：离心风机 马达：冷凝器型

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有，恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕/业务部

电话：0769-81008407

传真：0769-26623449

手机：13925703965

qq：2975890146

邮箱：13925703965@139.com

<http://www.dgksun.com>

地址：东莞市东城区桑园石井工业区浚泰科技园