

高温恒温恒湿试验箱

产品名称	高温恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区泓泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

高温恒温恒湿试验箱型号跟规格

容积w * h * d (mm) :

80l (400 * 500 * 400)

150l (500 * 600 * 500)

225l (500 * 750 * 600)

408l (600 * 850 * 800)

800l (1000 * 1000 * 800)

1000l (1000 * 1000 * 1000)

高温恒温恒湿试验箱技术参数 :

调温方式 bthc方式 (平衡调温调湿方式)

工作环境温度 +5~+35度

加热器 镍铬合金电热丝式加热器加湿器 (温湿度机型) 浅槽式加热加湿器

鼓风机 离心风机

(湿度) 传感器 pt100干湿球传感器

性能 温/湿度范围 温度：c：-20 ~ +150度；d：-40 ~ +150度；e：-60 ~ +150度 f：-70 ~ +150度

湿度：20% ~ 98%rh

温度波动度：±0.5度

湿度波动度：±1%rh

湿度均匀度：±2度

升温时间：-20 ~ +150度小于60分钟；-40 ~ +150度小于70分钟 -70 ~ +150度小于90分钟

降温时间：+20 ~ -20度小于45分钟；+20 ~ -40度小于60分钟；+20 ~ -70度小于80分钟

高温恒温恒湿试验箱产品结构：

内外箱材质：内箱——镜面不锈钢板；外箱——不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器：日本oyo或韩国temi人机界面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5w380vac ± 10%或1 3w220vac ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作

轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有，恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境试验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕/业务部

电话：0769-81008407

传真：0769-26623449

手机：13925703965

qq : 2975890146

邮箱 : 13925703965@139.com

<http://www.dgksun.com>

地址 : 东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园