

冲吸式挖泥沙船用管道

产品名称	冲吸式挖泥沙船用管道
公司名称	洛阳国润管业有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:疏浚管道 产地:洛阳
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692519 18638810461

产品详情

洛阳国润管业有限公司专业从事泥沙浆输送管道的研究与生产，本公司所生产的冲吸式挖泥船管道、抽沙船管道，广泛应用于国内外港口、湖泊、河道疏浚等管线，在清理河道，疏浚工程，吹填工程，围海造地工程，港口扩建工程，航道清淤等工程泥沙浆输送中发挥着重大作用。

冲吸式挖泥船管道、抽沙船管道性能：

- 1.高耐磨性，在所有的工程塑料中，uhmv - pe的耐磨性最优.分子量越高越耐磨。我公司生产的超高分子量聚乙烯管的耐磨性比q235钢高7倍，比锰13钢高2.7倍输送效率提高20%以上。
- 2.安装快捷。超高分子量聚乙烯管重量轻，运输安装方便，无需大型机械施工。超高分子量聚乙烯管每节长度可根据用户需要任意制作。
- 3.抗波浪冲击性。超高分子量聚乙烯管抗波浪冲击性居塑料之首，无论是外力强冲击还是内部压力波动都难以使其开裂。在低温度环境下抗冲击性更优异，具有很强的柔韧性。
- 4.环钢度、抗拉伸强度高。超高分子量聚乙烯管在水上经得起风浪冲击。
- 5.水阻系数低，摩擦阻力小，输送效率高。超高分子量聚乙烯管内壁光滑，糙率系数为0.00016-0.00022,比钢管糙率系数(0.015-0.02)小100倍.提高了输送效率。
- 6.耐腐蚀性好：超高分子量聚乙烯管材是一种饱和分子团结构，故其化学稳定性极高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质（酸、碱、盐及海水）及有机溶剂的侵蚀。

7.无毒无味，环保。超高分子量聚乙烯管不会被海洋或污水中的甲贝、菌类等微生物蛀腐，不会产生水垢和微生物的滋生。

8.耐低温性能极强。超高分子量聚乙烯管在--70℃ 仍具有良好的韧性和极高的强度，可在--70℃ - 80℃ 的范围内长期使用。

9.抗老化性好。超高分子量聚乙烯管性能稳定，老化性好。在水上或地面上均可使用。

10.长期综合效益好，使用费用低。