

卡式风机盘管厂家

产品名称	卡式风机盘管厂家
公司名称	创惠空调设备责任有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:创惠 型号:fp-34 产地:德州
公司地址	山东省德州市，经济开发区，康博大道287号
联系电话	0534-5018323 18653420358

产品详情

卡式产品特点 采用塑料风机[1]重量轻，在相同电机带动下，风量增大；
模具制造，叶片角度和蜗壳的型腔的一致性，达到静音的效果；
流道和风叶角度通过cfD软件优化，效率高；蜗壳分上、下两个部分，拆卸方便。
应用cfD流体软件设计：机组流道结构最佳；机组内部空气分布均匀；流动噪音低；
内部涡流少，效率高。产品安装 1) 机组必须安装牢固，并且每年定期检查安装牢固可靠性三、四次。
2) 请避开有油雾的地方（如厨房），否则塑料零件会老化、脱落或造成漏水。3)
请避开产生腐蚀性、可燃性气体的地方。4)
机组周围保留足够的安装空间，进出风口处要远离障碍物，确保气流能吹遍整个房间。5)
安装使用吊杆螺栓时，检查安装位置是否可以承受机组的4倍重量，若不保险，在安装机组前应加固。
6)
风机盘管吊装时应确保水平位置，吊装只允许承受本身重量，不得承受风管、水管及其他物体的外力。
7) 安装前注意清洗进出水管，用户水泵出口处需安装过滤器，以免异物堵塞阀门。8)
进、回水管连接时不能用力过猛，应采用生料带密封，不得有渗漏现象发生。9)
管道必须加保温层，以免夏季使用时产生凝露水，进、回水管应加装阀门。10)
凝露水管应保持畅通，排水坡度>5% 11)
使用本产品时应在回风处安装过滤器，并定期清洗，以免影响正常的换热效果。12)
风机盘管初次运行时，必须打开回水管上的放气阀，排净盘管内的空气，待有水流出再关闭气阀。13)
使用冷水应不低于5℃，热水不高于70℃，并要求水质清洁。机组运行2至3年应全面保养，用化学方法清除盘管内水垢，以保证机组的换热性能。

质保	3年
----	----

种类	齐全
厂家直销	是