

# 烫纸涂布复合机,告示贴涂布机专用网格输送带

产品名称	烫纸涂布复合机,告示贴涂布机专用网格输送带
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 规格:4m*4mm 颜色:黑色,咖啡
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

## 产品详情

a：纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

b：丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过

油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。 c：其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃

高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、铁氟龙输送带非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、特氟龙输送带尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

7、防火阻燃。

8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。